

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-056319

(43)Date of publication of application : 25.02.2000

BEST AVAILABLE COPY

(51)Int.Cl.

G02F 1/1343  
 G02F 1/1333  
 G02F 1/1339  
 G02F 1/136

(21)Application number : 10-219427

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 03.08.1998


(72)Inventor : MURAIDE MASAO

## (54) ELECTROOPTIC DEVICE AND ITS MANUFACTURE, AND ELECTRONIC APPARATUS

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To reduce wiring defects of a lead-out wire below a seal area while precisely controlling a gap by putting a gap material in the seal area with respect to a matrix drive type electrooptic device.

**SOLUTION:** The liquid crystal device is equipped with a liquid crystal layer 50 held between a couple of substrates and scanning lines and data lines arrayed on a TFT array substrate 10. A gap material 300 controlling the gap between the substrates is mixed with the seal material 52 adhering both the substrates together and an inter-layer insulating film 12' is formed in the seal area so that parts facing lead-out wires 401 of the scanning lines and data lines are recessed.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-56319

(P2000-56319A)

(43) 公開日 平成12年2月25日 (2000.2.25)

(51) Int.Cl.

識別記号

F I

テマート\* (参考)

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1343

2 H 0 8 9

1/1333

5 0 5

1/1333

5 0 5

2 H 0 9 0

1/1339

5 0 0

1/1339

5 0 0

2 H 0 9 2

5 0 5

5 0 5

1/136

5 0 0

1/136

5 0 0

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 30 頁)

(21) 出願番号

特願平10-219427

(22) 出願日

平成10年8月3日 (1998.8.3)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 村出 正夫

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74) 代理人 100093388

弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電気光学装置及びその製造方法並びに電子機器


(57) 【要約】

【課題】 マトリクス駆動方式の電気光学装置において、シール領域にギャップ材を入れてギャップを精度良く制御しつつ、シール領域下の引き出し配線の配線不良を低減する。

【解決手段】 液晶装置 (100) は、一対の基板間に挟持された液晶層 (50) と、TFTアレイ基板 (10) に配列された走査線 (3a) 及びデータ線 (6a) とを備える。両基板を接着するシール材 (52) 中には、基板間ギャップを制御するギャップ材 (300) が混入されており、層間絶縁膜 (12') は、シール領域において、走査線やデータ線の引き出し配線 (401) に対向する部分が凹状に窪んで形成されている。

&lt; 配線部断面図 &gt;

&lt; 図素部断面図 &gt;



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一対の基板間に電気光学物質が封入され、該基板の該電気光学物質に面する側に相交差して配列された複数のデータ線及び走査線と、前記基板を相互に接着するギャップ材混入のシール材と、前記シール材の形成領域に前記データ線及び走査線の少なくとも一方から前記シール材の形成領域に各々延設された複数の引き出し配線と、前記基板と前記引き出し配線との間に配置された凹状に窪んだ領域を有する層間絶縁膜とを備えており、前記引き出し配線は、前記シール材の形成領域において前記層間絶縁膜の凹状に窪んだ領域に形成されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2】 前記複数のデータ線及び走査線は、前記基板のうちの一方に設けられており、該一方の基板上に、

前記複数のデータ線及び走査線に各々接続された複数の薄膜トランジスタと、

該複数の薄膜トランジスタに接続された複数の画素電極と、

前記複数の薄膜トランジスタの少なくともチャネル形成領域を前記一方の基板の側から見て各々重なる位置に設けられた遮光膜と、

前記複数の走査線に平行に各々配設され前記複数の画素電極に所定容量を各々付与する複数の容量線とを更に備えており、

前記層間絶縁膜は、前記一方の基板上の前記遮光膜が形成されている領域においては前記遮光膜上に且つ前記遮光膜が形成されていない領域においては前記一方の基板上に設けられており、前記薄膜トランジスタ、前記データ線、前記走査線及び前記容量線のうち少なくとも一つに対向する部分が前記基板のうちの他方の側から見て凹状に窪んで形成された第 1 層間絶縁膜を含み、該第 1 層間絶縁膜は、前記シール領域において前記引き出し配線に対向する部分が凹状に窪んで形成されたことを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】 前記シール領域において、前記データ線から延設された引き出し配線をなす導電層としての導電性金属層に対しては、前記走査線をなす導電層としての導電性ポリシリコン層及び前記遮光膜としての導電性遮光膜の少なくとも一方が前記層間絶縁膜を介して積層形成されていると共に、前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層に対しては、前記導電性金属層及び前記導電性遮光膜の少なくとも一方が前記層間絶縁膜を介して積層形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の電気光学装置。

【請求項 4】 前記データ線から延設された引き出し配線をなす前記導電性金属層は、前記積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方とコンタクトホールを介して電氣的接続されており、前記データ線から延設された引き出し配線の少なくとも一部

は、前記導電性金属層と共に前記導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方からなる冗長構造を有することを特徴とする請求項 3 に記載の電気光学装置。

【請求項 5】 前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層は、前記積層形成された導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方とコンタクトホールを介して電氣的接続されており、前記走査線から延設された引き出し配線の少なくとも一部は、前記導電性ポリシリコン層と共に前記導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方からなる冗長構造を有することを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の電気光学装置。

【請求項 6】 前記データ線から延設された引き出し配線をなす前記導電性金属層に対して積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、前記シール領域において前記基板を介して入射される光がシール材に透過可能なように網目状又はストライプ状の平面パターンを備えており、前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層に対して積層形成された導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、前記シール領域において前記基板を介して入射される光がシール材に透過可能なように網目状又はストライプ状の平面パターンを備えたことを特徴とする請求項 3 から 5 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 7】 前記遮光膜は、定電位源に接続されていることを特徴とする請求項 2 から 6 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 8】 前記層間絶縁膜は、単層から構成されていることを特徴とする請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 9】 前記層間絶縁膜は、単層部分と多層部分とから構成されており、

前記単層部分が前記凹状に窪んだ部分とされており、前記多層部分が前記凹状に窪んでいない部分とされていることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 10】 前記層間絶縁膜は、酸化シリコン膜又は窒化シリコン膜から構成されていることを特徴とする請求項 1 から 9 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 11】 前記遮光膜は、Ti、Cr、W、Ta、Mo 及び Pd のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項 2 から 9 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 12】 前記ギャップ材は、前記基板間のギャップに対応する所定径を持つガラスファイバ及びガラスビーズのいずれか一方からなることを特徴とする請求項 1 から 11 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 13】 前記層間絶縁膜の凹状に窪んだ側壁部

分は、テーパ状に形成されていることを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項14】 請求項8に記載の電気光学装置の製造方法であって、

前記一方の基板上の所定領域に前記遮光膜を形成する工程と、

前記一方の基板及び遮光膜上に絶縁膜を堆積する工程と、

該絶縁膜に前記凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンをフォトリソグラフィで形成する工程と、

該レジストパターンを介して所定時間のエッチングを行い前記凹状に窪んだ部分を形成する工程とを備えたことを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項15】 請求項9に記載の電気光学装置の製造方法であって、

前記一方の基板上の所定領域に前記遮光膜を形成する工程と、

前記一方の基板及び遮光膜上に第1絶縁膜を堆積する工程と、

該第1絶縁膜に前記凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンをフォトリソグラフィで形成する工程と、

該レジストパターンを介してエッチングを行い前記凹状に窪んだ部分に対応する前記第1絶縁膜を除去する工程と、

前記一方の基板及び第1絶縁膜上に第2絶縁膜を堆積する工程とを備えたことを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項16】 請求項1から15に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、TFT（薄膜トランジスタ）駆動、TFD（薄膜ダイオード）駆動等によるアクティブマトリクス駆動方式やパッシブマトリクス駆動方式の液晶装置等の電気光学装置及びその製造方法、並びにこれを用いた電子機器の技術分野に属する。

【0002】

【従来の技術】従来、この種の電気光学装置は、一对の基板間に電気光学物質が封入されてなり、基板上には、複数の走査線及びデータ線が相交差するように配列されている。例えばTFT駆動によるアクティブマトリクス駆動方式の場合には、一方の基板上において、これらの走査線及びデータ線の各交点に対応して複数のTFT及び複数の画素電極が設けられ、走査線がTFTのゲート電極に接続され、データ線がTFTのソース電極に接続され、画素電極がTFTのドレイン電極に接続される。他方の基板には、対向電極（共通電極）がその全面に形成される。

【0003】このように走査線、データ線、画素電極、対向電極等が形成された両基板間には、シール材により

囲まれた空間に電気光学物質が封入され、液晶層が形成される。シール材は、両基板をそれらの周辺で貼り合わせるための、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤である。ここで封入される電気光学物質は、例えば一種又は数種類のネマティック電気光学物質を混合したものであり両基板表面に形成された配向膜の間で90度等の所定角度だけ傾じれた配向状態をとる。仮に、電気光学物質層の厚みが電気光学物質の性質に応じて予め設定された適当な値範囲に入っていなければ、安定して所定角度だけ傾じれた配向状態をとることはできず、電気光学物質の配向不良の原因、即ち画質低下の原因となる。従って、電気光学物質層の厚みを規定する基板間ギャップを制御することが、電気光学装置を製造する上で重要課題となる。

【0004】そこで従来は、次のように基板間ギャップを制御している。

【0005】先ず、例えば、直視型の液晶ディスプレイ用の10インチ程度の比較的大型の電気光学装置の場合には、画面表示領域に表示される画像はそのまま視認されるので、電気光学物質である液晶中に微少な不純物を混入しても、液晶の配向不良による視認できる程度の白抜けの原因とはならない。このため、液晶中に数 $\mu\text{m}$ 程度の所定径を持つグラスファイバ或いはガラスビーズ等のギャップ材（スペーサ）を入れて、基板間ギャップを制御している。

【0006】また、例えば液晶プロジェクタに用いられる液晶ライトバルブ用の1インチ程度の比較的小型の電気光学装置の場合には、画像が拡大投影される。従って、上述のように液晶中にギャップ材を入れてしまうと、ギャップ材による液晶の配向不良箇所も拡大投影されて、拡大後の表示画面において白抜けとして視認されてしまう。このため、液晶中ではなく前述したシール材中にギャップ材を入れて、基板間ギャップを制御している。逆に、このような小型の電気光学装置であれば、画面表示領域の周囲に位置するシール材により接着された領域（以下、“シール領域”という）において基板間ギャップを制御すれば、画面表示領域における基板間ギャップを制御することも可能となるのである。

【0007】ところで、前述の走査線に走査信号を供給する走査線駆動回路やデータ線に画像信号を供給するデータ線駆動回路は、シール材により囲まれた液晶封入領域の外側に設けられるのが一般的である。従って、シール領域下には、走査線やデータ線から延設された引き出し配線が通されることになる。より具体的には、シール領域下にある基板上、層間絶縁膜上などにAl（アルミニウム）等の金属層や低抵抗のポリシリコン層などからなるデータ線や走査線の引き出し配線が設けられる。

【0008】従って、シール領域下では、シール材に接する最上層の表面（例えば、画素電極形成用の第3層間絶縁膜の表面や配向膜の表面）において、各引き出し配

線が通る箇所の凸状に突出している。更に、このシール領域の表面は、引き出し配線の厚みに応じて、各画素領域において液晶に接する最上層の表面（例えば、配向膜の表面）と比較して高くなっており、シール領域の表面と各画素領域の表面との間には段差が発生している。例えば、A1等からなるデータ線は3000~4000オングストローム程度の厚みがあり、ポリシリコン等からなる走査線も、3000~4000オングストローム程度の厚みがあり、画素領域における層構成は基本的にこれらの配線がなく且つ画素電極を構成するITO (Indium TinOxide) 膜がある点で主に相違するので、この段差は、これらの配線の合計厚である約6000~8000オングストローム程度にもなる。

【0009】この結果、前述のようにシール材にギャップ材を混入する場合、基板間ギャップを例えば4 $\mu$ m程度にするためには、ギャップ材の径は、これよりも段差の分だけ小さい例えば3 $\mu$ m程度とする必要がある。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】電気光学装置では、高画質化や小型化という一般的要請に沿うように、基板上において配線を微細化すると共に相隣接する画素電極間の間隔を狭くしつつ、画素開口率（画面表示領域において全体面積に対する、有効に画像が表示される領域の比率）を高めることが望まれている。

【0011】しかしながら、このように配線の微細化が進むに連れて、各引き出し配線の機械的強度は低下する。しかるに、基板間ギャップを制御するためのギャップ材は前述のようにファイバ状やビーズ状であり、シール材により両基板を一体に保とうとする力は、シール領域下における基板面全体に均等に係るのではなく、線状領域（ファイバ状の場合）や点状領域（ビーズ状の場合）に対してギャップ材による応力が集中してかかることになる。

【0012】より具体的には、図24(a)の平面図及び図24(b)のA-A'断面図に示すように円柱状（棒状）のガラスファイバからなるギャップ材300を、TFTアレイ基板10及び対向基板20の間のシール材52に混入させてギャップ制御を行うとする。この場合、上述の如く微細化されて幅L1を持つ引き出し配線301に層間絶縁膜を介して、幅L2（但し、L2>L1）を持つギャップ材300が載ることになる。すると、個々のギャップ材300の載り方によっては、図24(b)のように、ギャップ材300が1本の引き出し配線301を跨いだり、これに近い状態となったりする。すると、ギャップ材300の側線に沿った線状領域に応力集中が起こるので、引き出し配線301は比較的容易に断線してしまうのである。

【0013】また、図25(a)の平面図及び図25(b)のB-B'断面図に示すように球状のガラスビーズ（シリカボール）からなるギャップ材300'を、シ

ール材52に混入させてギャップ制御を行うとする。この場合、上述の如く微細化されて幅L1を持つ引き出し配線301に層間絶縁膜を介して、球状のギャップ材300'が載ることになる。すると、図25(b)のように、ギャップ材300'の接点における点状領域に応力集中が起こるので、引き出し配線301は比較的容易に突き破られたり、特に引き出し配線301下に絶縁膜を介して他の引き出し配線が存在している場合などには、断線せずとも当該絶縁膜を局所的に突き破ってショートする可能性が高くなってしまふのである。

【0014】以上のように配線の微細化に伴って、シール領域下において凸状に突出した箇所をなす引き出し配線部分は、その上に載せられたファイバ状やビーズ状のギャップ材による応力集中に耐え切れなくなり、断線やショートなどの配線不良を引き起こす可能性が高くなるという問題点がある。

【0015】他方、相隣接する画素電極間の間隔が狭くなると、横方向電界（基板の面に沿った方向の電界）の増加による液晶の配向不良（ディスクリネーション）が発生するようになる。これを防ぐには、基板間ギャップを狭めて縦方向電界（基板面に垂直な方向の電界）を相対的に強めれば良い。しかしながら、前述のシール領域と各画素領域との段差により、画素領域における基板間ギャップを、例えば4 $\mu$ m程度から3 $\mu$ m程度に狭めるためには、ギャップ材の径を3 $\mu$ m程度から2 $\mu$ m程度に小さくする必要性が生じる。ところが、このように小さな径のギャップ材を精度良く作成することは現在の当該技術分野では極めて困難である。また、ギャップが狭まると、シール材に含まれる光硬化性樹脂の接着力が低下してしまう。この結果、仮に基板間ギャップをこのように狭めると、ギャップ制御が困難となると共にギャップ材のコスト増加や接着強度の低下を招くという問題点が生じる。更に、画素領域における基板間ギャップを、例えば4 $\mu$ m程度から1 $\mu$ m程度に狭めると、ギャップ材の径を3 $\mu$ m程度から0 $\mu$ m程度に小さくする必要性が生じ、即ち、シール材にギャップ材を混入する技術そのものが成り立たなくなるという問題点も生じる。

【0016】本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、シール領域下における配線不良を低減すると共に、基板間ギャップを精度良く制御できる電気光学装置及びその製造方法並びに当該電気光学装置を備えた電子機器を提供することを課題とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために、一对の基板間に液晶が封入され、該基板の該液晶に面する側に相交差して配列された複数のデータ線及び走査線と、前記基板を相互に接着するギャップ材混入のシール材と、前記シール材の形成領域に前記データ線及び走査線の少なくとも一方から前記シール材の形成領域に各々延設された複数の

引き出し配線と、前記基板と前記引き出し配線との間に配置された凹状に窪んだ領域を有する層間絶縁膜とを備えており、前記引き出し配線は、前記シール材の形成領域において前記層間絶縁膜の凹状に窪んだ領域に形成されていることを特徴とする。

【0018】請求項1に記載の電気光学装置によれば、一对の基板は相互に接着されており、シール材に混入されたギャップ材により、基板間のギャップは制御されている。従って、データ線及び走査線によりマトリクス駆動される所定層厚の液晶を備えた、例えばTFT（薄膜トランジスタ）駆動、TFD（薄膜ダイオード）駆動等のアクティブマトリクス駆動方式の電気光学装置或いはパッシブマトリクス駆動方式の電気光学装置として構成される。ここで、層間絶縁膜は、シール領域において引き出し配線に対向する部分が凹状に窪んで形成されている。従って、データ線や走査線が形成された基板側のシール領域においてシール材に接する層間絶縁膜等の最上層の表面（以下、単に“シール領域の表面”という）において引き出し配線上に形成される当該引き出し配線の厚みによる凸状の突出の高さは、当該凹状に窪んだ部分の深さに応じて低められることになる。即ち、シール領域の表面における平坦化が図られる。従って、平坦化されたシール領域上でシール材に混入されたギャップ材を介してかかる応力は面上に一様に分散される。従って、前述の図24及び図25に示したような引き出し配線が断線したりショートしたりする可能性は大きく低減される。また、このシール領域の表面における高さの差を実質的に零にせず、多少なりとも小さくすれば、同様の作用により、引き出し配線が断線したりショートしたりする可能性は多少なりとも低減される。

【0019】更に、データ線や走査線が形成された基板側の各画素領域において電気光学物質に接する配向膜等の最上層の表面（以下、単に“画素領域の表面”という）は、前述のようにシール領域の表面のうち引き出し配線上に位置しない部分と殆ど同じ高さを持つので、このようにシール領域の表面を平坦化すると、画素領域の表面とシール領域の表面の高さの差も小さくなる。このため、従来のように、基板間ギャップよりも1 $\mu$ m程度小さい径を持つギャップ材を使用する必要がなくなり、基板間ギャップと同程度の径を持つギャップ材を使用することが可能となる。このことは、前述のように、画素の微細化による液晶の配向不良を防ぐべく基板間ギャップを狭める場合に、大きな効果が期待できる。

【0020】請求項2に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項1に記載の電気光学装置において、前記複数のデータ線及び走査線は、前記基板のうちの一方に設けられており、該一方の基板上に、前記複数のデータ線及び走査線に各々接続された複数の薄膜トランジスタと、該複数の薄膜トランジスタに接続された複数の画素電極と、前記複数の薄膜トランジスタの少な

くともチャネル形成用領域を前記一方の基板の側から見て各々重なる位置に設けられた遮光膜と、前記複数の走査線に平行に各々配設され前記複数の画素電極に所定容量を各々付与する複数の容量線とを更に備えており、前記層間絶縁膜は、前記一方の基板上の前記遮光膜が形成されている領域においては前記遮光膜上に且つ前記遮光膜が形成されていない領域においては前記一方の基板上に設けられており、前記薄膜トランジスタ、前記データ線、前記走査線及び前記容量線のうち少なくとも一つに対向する部分が前記基板のうちの他方の側から見て凹状に窪んで形成された第1層間絶縁膜を含み、該第1層間絶縁膜は、前記シール領域において前記引き出し配線に対向する部分が凹状に窪んで形成されたことを特徴とする。

【0021】請求項2に記載の電気光学装置によれば、遮光膜は、複数のTFT（薄膜トランジスタ）の少なくともともチャネル形成用領域を一方の基板の側から見て各々覆う位置において一方の基板に設けられている。従って、一方の基板の側からの戻り光等が当該チャネル形成用領域に入射する事態を未然に防ぐことができ、光電流の発生によりTFTの特性が劣化することはない。そして、第1層間絶縁膜は、一方の基板上の遮光膜が形成されている領域においては遮光膜上に設けられており、遮光膜が形成されていない領域においては一方の基板上に設けられている。従って、遮光膜からTFT等を電氣的絶縁し得ると共に遮光膜がTFT等を汚染する事態を未然に防げる。ここで特に、第1層間絶縁膜は、TFT、データ線、走査線及び容量線のうち少なくとも一つに対向する部分が他方の基板の側から見て凹状に窪んで形成されているので、従来のように第1層間絶縁膜を平らに形成してその上にこれらのTFT等を形成する場合と比較すると、凹状に窪んだ部分の深さに応じて、これらのTFT等が形成された領域と形成されていない領域との合計層厚の差が減少し、画素部における平坦化が促進される。即ち、従来のように、画素領域における平坦化膜のスピンコート等による塗布、平坦化された絶縁膜の形成等の工程を、省略又は簡略化できる。

【0022】請求項3に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項2に記載の電気光学装置において、前記シール領域において、前記データ線から延設された引き出し配線をなす導電層としての導電性金属層に対しては、前記走査線をなす導電層としての導電性ポリシリコン層及び前記遮光膜としての導電性遮光膜の少なくとも一方が前記層間絶縁膜を介して積層形成されていると共に、前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層に対しては、前記導電性金属層及び前記導電性遮光膜の少なくとも一方が前記層間絶縁膜を介して積層形成されていることを特徴とする。

【0023】請求項3に記載の電気光学装置によれば、シール領域において、データ線の引き出し配線は、例え

ば A1 (アルミニウム) 等の導電性金属層から構成されており、走査線の引き出し配線は、導電性ポリシリコン層から構成されており、遮光膜は、W (タングステン) 等の導電性金属膜から構成されている。ここで、シール領域において、データ線の引き出し配線は、一般に画面表示領域の X 方向に沿った上下の辺から引き出されており、走査線の引き出し配線は、一般に画面表示領域の Y 方向に沿った左右の辺から引き出されている。従って、仮にデータ線の引き出し配線をなす導電性金属層と、走査線の引き出し配線をなす導電性ポリシリコン層との厚みが相異なれば、画面表示領域の上下の辺におけるシール領域の表面の高さと左右の辺におけるシール領域の表面の高さとが異なるので、シール材の全体に混入されるギャップ材による基板間ギャップの制御が不安定なものとなってしまう。そこで、本発明では、データ線の引き出し配線に対しては、走査線の引き出し配線をなす導電性ポリシリコン層を積層し、他方、走査線の引き出し配線に対しては、データ線の引き出し配線をなす導電性金属層を積層する。すると、画面表示領域の上下の辺におけるシール領域の表面の高さと左右の辺におけるシール領域の表面の高さととは一致するので、シール材の全体に混入されるギャップ材による基板間ギャップの制御が安定なものとなる。

【0024】更に、本発明では、遮光膜から延設された引き出し配線が画面表示領域の左右の辺又は上下の辺におけるシール領域下で、走査線又はデータ線の引き出し配線に積層された形で設けられる場合には、当該遮光膜の引き出し配線が設けられていない辺側のシール領域下にも遮光膜を積層する。すると、遮光膜の引き出し配線がある場合にも、画面表示領域の上下の辺におけるシール領域の表面の高さと左右の辺におけるシール領域の表面の高さととは一致するので、シール材の全体に混入されるギャップ材による基板間ギャップの制御が安定なものとなる。

【0025】請求項 4 に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項 3 に記載の電気光学装置において、前記データ線から延設された引き出し配線をなす前記導電性金属層は、前記積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方とコンタクトホールを介して電氣的接続されており、前記データ線から延設された引き出し配線の少なくとも一部は、前記導電性金属層と共に前記導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方からなる冗長構造を有することを特徴とする。

【0026】請求項 4 に記載の電気光学装置によれば、データ線の引き出し配線をなす導電性金属層に積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、コンタクトホールを介してデータ線の引き出し配線に電氣的接続されており、データ線は、積層された 2 つ又は 3 つの導電層からなる冗長構造を有する。

従って、例えば、シール領域下においてギャップ材による応力を受けて配線が断線しても、或いは、基板に垂直な方向に一つの導電層が層間絶縁膜を破って他の導電層にショートしてもデータ線の配線不良となる可能性は非常に低くなる。

【0027】請求項 5 に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項 3 又は 4 に記載の電気光学装置において、前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層は、前記積層形成された導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方とコンタクトホールを介して電氣的接続されており、前記走査線から延設された引き出し配線の少なくとも一部は、前記導電性ポリシリコン層と共に前記導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方からなる冗長構造を有することを特徴とする。

【0028】請求項 5 に記載の電気光学装置によれば、走査線の引き出し配線をなす導電性ポリシリコン層に積層形成された導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、コンタクトホールを介して走査線の引き出し配線に電氣的接続されており、走査線は、積層された 2 つ又は 3 つの導電層からなる冗長構造を有する。

【0029】請求項 6 に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項 3 から 5 のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記データ線から延設された引き出し配線をなす前記導電性金属層に対して積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、前記シール領域において前記基板を介して入射される光がシール材に透過可能なように網目状又はストライプ状の平面パターンを備えており、前記走査線から延設された引き出し配線をなす前記導電性ポリシリコン層に対して積層形成された導電性金属層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、前記シール領域において前記基板を介して入射される光がシール材に透過可能なように網目状又はストライプ状の平面パターンを備えたことを特徴とする。

【0030】請求項 6 に記載の電気光学装置によれば、シール領域において、データ線の引き出し配線に対して積層形成された導電性ポリシリコン層及び導電性遮光膜の少なくとも一方は、網目状又はストライプ状の平面パターンを備えているので、当該電気光学装置の製造工程において、光硬化性樹脂等の光硬化性材料からなるシール材を用いた場合に、基板を介して光を入射すれば、この積層構造における網目の間或いはストライプの間を通過してシール材に光を照射することが出来る。従って、光硬化性樹脂等からなるシール材を良好に光硬化させることが出来る。

【0031】請求項 7 に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項 2 から 6 のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記遮光膜は、定電位源に接続されていることを特徴とする。

【0032】請求項7に記載の電気光学装置によれば、遮光膜は定電位源に接続されているので、遮光膜は定電位とされる。従って、遮光膜に対向配置されるTFTに対し遮光膜の電位変動が悪影響を及ぼすことはない。

【0033】請求項8に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項1から7のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記層間絶縁膜は、単層から構成されていることを特徴とする。

【0034】請求項8に記載の電気光学装置によれば、層間絶縁膜を単層から構成すればよいので、従来の場合と比較しても層の数を増加させる必要が無く、凹状に窪んだ部分とそうでない部分との層厚を制御すれば、当該層間絶縁膜が得られる。

【0035】請求項9に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項1から7のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記層間絶縁膜は、単層部分と多層部分とから構成されており、前記単層部分が前記凹状に窪んだ部分とされており、前記多層部分が前記凹状に窪んでいない部分とされていることを特徴とする。

【0036】請求項9に記載の電気光学装置によれば、単層部分が凹状に窪んだ部分とされているので、凹状に窪んだ部分における層間絶縁膜の層厚を、単層部分の層厚として、比較的容易にして確実且つ高精度に制御できる。従って、この凹状に窪んだ部分における層間絶縁膜の層厚を非常に薄くすることも可能となる。

【0037】請求項10に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項1から9のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記層間絶縁膜は、酸化シリコン膜又は窒化シリコン膜から構成されていることを特徴とする。

【0038】請求項10に記載の電気光学装置によれば、酸化シリコン膜又は窒化シリコン膜からなる層間絶縁膜により、遮光膜からTFT等を電氣的絶縁できると共に遮光膜からの汚染を防止できる。しかも、このように構成された層間絶縁膜は、TFTの地下層に適している。

【0039】請求項11に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項2から10のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記遮光膜は、Ti(チタン)、Cr(クロム)、W(タングステン)、Ta(タンタル)、Mo(モリブデン)及びPd(鉛)のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする。

【0040】請求項11に記載の電気光学装置によれば、遮光膜は、不透明な高融点金属であるTi、Cr、W、Ta、Mo及びPdのうちの少なくとも一つを含む、例えば、金属単体、合金、金属シリサイド等から構成されるため、TFTアレイ基板上の遮光膜形成工程の後に行われるTFT形成工程における高温処理により、遮光膜が破壊されたり熔融しないようにできる。

【0041】請求項12に記載の電気光学装置は上記課

題を解決するために請求項1から11のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記ギャップ材は、前記基板間のギャップに対応する所定径を持つガラスファイバ及びガラスビーズのいずれか一方からなることを特徴とする。

【0042】請求項12に記載の電気光学装置によれば、ガラスファイバ或いはガラスビーズがギャップ材としてシール材中に混入されているので、シール領域の表面に対して、線状領域や点状領域の応力集中が起きる。しかし、シール領域の表面における引き出し配線の厚みに起因した凸状の突出は、層間絶縁膜の凹状に窪んだ部分の深さに応じて平坦化されている。このため、当該応力集中により引き出し配線が断線したりショートしたりする可能性は低減される。

【0043】請求項13に記載の電気光学装置は上記課題を解決するために請求項1から12のいずれか一項に記載の電気光学装置において、前記層間絶縁膜の凹状に窪んだ側壁部分はテーパ状に形成されていることを特徴とする。

【0044】請求項13に記載の電気光学装置によれば、層間絶縁膜の凹状に窪んだ側壁部分はテーパ状に形成されているので、電気光学装置の製造工程において、この凹状に窪んだ部分内に引き出し配線をフォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により形成し、更にその上に絶縁膜や導電膜等の他の膜を積層する際に、この凹状に窪んだ部分内に残る電極残り等のエッチング後の残留物を低減することが出来る。このため、所定パターンの引き出し配線を的確に凹状に窪んだ部分内に形成することできる。

【0045】請求項14に記載の電気光学装置の製造方法は上記課題を解決するために請求項8に記載の電気光学装置の製造方法であって、前記一方の基板上の所定領域に前記遮光膜を形成する工程と、前記一方の基板及び遮光膜上に絶縁膜を堆積する工程と、該絶縁膜に前記凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンをフォトリソグラフィで形成する工程と、該レジストパターンを介して所定時間のエッチングを行い前記凹状に窪んだ部分を形成する工程とを備えたことを特徴とする。

【0046】請求項14に記載の電気光学装置の製造方法によれば、先ず、一方の基板上の所定領域に遮光膜が形成され、一方の基板及びこの遮光膜上に絶縁膜が堆積される。次に、該絶縁膜に凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンが、フォトリソグラフィで形成され、その後、ドライエッチング又はウェットエッチングが、このレジストパターンを介して所定時間だけ行われて、凹状に窪んだ部分が形成される。従って、ドライエッチング又はウェットエッチングの時間管理により、凹状に窪んだ部分の深さや層厚を制御できる。特にウェットエッチングを行えば、凹状に窪んだ側壁部分にテーパ形状を設けることが出来るので便利である。



【0047】請求項15に記載の電気光学装置の製造方法は上記課題を解決するために請求項9に記載の電気光学装置の製造方法であって、前記一方の基板上の所定領域に前記遮光膜を形成する工程と、前記一方の基板及び遮光膜上に第1絶縁膜を堆積する工程と、該第1絶縁膜に前記凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンをフォトリソグラフィで形成する工程と、該レジストパターンを介してエッチングを行い前記凹状に窪んだ部分に対応する前記第1絶縁膜を除去する工程と、前記一方の基板及び第1絶縁膜上に第2絶縁膜を堆積する工程とを備えたことを特徴とする。

【0048】請求項15に記載の電気光学装置の製造方法によれば、まず、一方の基板上の所定領域に遮光膜が形成され、一方の基板及びこの遮光膜上に第1絶縁膜が堆積される。次に、この第1絶縁膜に、凹状に窪んだ部分に対応するレジストパターンが、フォトリソグラフィで形成され、その後、ドライエッチング又はウェットエッチングが、このレジストパターンを介して行われて、凹状に窪んだ部分に対応する第1絶縁膜が除去される。その後、一方の基板及びこの第1絶縁膜上に第2絶縁膜が堆積される。この結果、凹状に窪んだ部分における第1層間絶縁膜の層厚を、第2絶縁膜の層厚の管理により、比較的容易にして確実且つ高精度に制御できる。この場合にもウェットエッチングを行えば、凹状に窪んだ部分にテーパーを設けることが出来るので便利である。

【0049】請求項16に記載の電子機器は上記課題を解決するために請求項1から13に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする。

【0050】請求項16に記載の電子機器によれば、電子機器は、上述した本願発明の電気光学装置を備えており、配線不良が低減され、基板間のギャップ制御が精度良く行われた信頼性の高い電気光学装置により高品位の画像表示が可能となる。

【0051】本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされよう。

【0052】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、本発明の実施の形態では、電気光学装置として液晶装置を例として説明する。

【0053】（液晶装置）本発明による液晶装置の実施の形態の構成及び動作について図1から図11に基づいて説明する。

【0054】まず、液晶装置の全体構成を図1及び図2を参照して説明する。尚、図1は、TFTアレイ基板をその上に形成された各構成要素と共に対向基板の側から見た平面図であり、図2は、対向基板を含めて示す図1のH-H'断面図である。

【0055】図1において、TFTアレイ基板10の上には、シール材52がその縁に沿って設けられており、その内側に並行して、遮光性の周辺見切り53が設けら

れている。シール材52の外側の領域には、データ線駆動回路101及び実装端子102がTFTアレイ基板10の一辺に沿って設けられており、走査線駆動回路104が、この一辺に隣接する2辺に沿って設けられている。更にTFTアレイ基板10の残る一辺には、画面表示領域の両側に設けられた走査線駆動回路104間をつなぐための複数の配線105が設けられている。尚、後述の走査線の信号遅延が問題にならない場合は、走査線駆動回路104は一辺のみに形成しても良い。また、データ線駆動回路101を画面表示領域の両側に設けてもよいことは言うまでもない。また、対向基板20のコーナー部の少なくとも一個所において、TFTアレイ基板10と対向基板20との間で電氣的導通をとるための上下導通材（銀点）106が設けられている。そして、図2に示すように、図1に示したシール材52とほぼ同じ輪郭を持つ対向基板20が当該シール材52によりTFTアレイ基板10に固着されている。

【0056】データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104は配線により後述のデータ線（ソース電極）及び走査線（ゲート電極）に各々電氣的接続されている。データ線駆動回路101には、図示しない制御回路から即時表示可能な形式に変換された画像信号が入力され、走査線駆動回路104がパルス的に走査線に順番にゲート電圧を送るのに合わせて、データ線駆動回路101は画像信号に応じた信号電圧をデータ線に送る。そして、データ線及び走査線の交点に対応する各画素部には、液晶駆動用のTFT30が設けられている。TFT30は、ポリシリコン（p-Si）タイプのTFTであるので、TFT30の形成時に同一工程で、データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104を形成することも可能であり、製造上有利である。

【0057】図2において、液晶層50は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなる。シール材52は、二つの基板10及び20をそれらの周辺で貼り合わせるための、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、両基板間の距離（基板間ギャップ）を所定値とするためのグラスファイバー或いはガラスビーズ等のギャップ材（スペーサ）が混入されている。また、対向基板20の液晶50に面する側には、ブラックマトリクス等の第2遮光膜23等が設けられている。

【0058】次に、液晶装置の画素領域における構成について、図3から図5を参照して説明する。図3は、データ線、走査線、画素電極、遮光膜等が形成されたTFTアレイ基板の隣接した画素群の平面図である。図4は、図3のA-A'断面对向基板等と共に示す液晶装置の一実施の形態の断面図であり、図5は、図3のC-C'断面对向基板等と共に示す液晶装置の断面図である。尚、図4及び図5においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材

毎に縮尺を異ならしめてある。

【0059】図3において、液晶装置のTFTアレ基板  
板上には、マトリクス状に複数の透明な画素電極9a  
(点線部9a'により輪郭が示されている)が設けられ  
ており、画素電極9aの縦横の境界に各々沿ってデータ  
線6a(ソース電極)、走査線3a(ゲート電極)及び  
容量線3bが設けられている。データ線6aは、コンタ  
クトホール5aを介してポリシリコン膜からなる半導体  
層1aのうち後述のソース領域に電気的接続されてお  
り、画素電極9aは、コンタクトホール8を介して半導  
体層1aのうち後述のドレイン領域に電気的接続されて  
いる。また、半導体層1aのうち後述のチャネル形成用  
領域1a'(図中右下りの斜線の領域)に対向するよう  
に走査線3a(ゲート電極)が配置されている。そし  
て、図中右上がりの斜線で示した領域に画素部における  
遮光膜11aが設けられている。即ち遮光膜11aは、  
画素部において、半導体層1aのチャネル形成用領域1  
a'を含むTFT、データ線6a、走査線3a及び容量  
線3bをTFTアレ基板の側から見て各々重なる位置  
に設けられている。

【0060】図3において特に、データ線6a、走査線  
3a及び容量線3bを含む太線で囲まれた網目状の(マ  
トリクス状の)領域においては、後述の第1層間絶縁膜  
が凹状に窪んで形成されており、それ以外の画素電極9  
aにほぼ対応する領域においては、当該第1層間絶縁膜  
が相対的に凸状に(平面状に)形成されている。尚、第  
1層間絶縁膜を凹状に窪んで形成するのは、少なくとも  
データ線6a、走査線3a及び容量線3bの領域下に重  
なる一部分、或いは全ての領域を含むようにする。

【0061】図4及び図5に示すように、液晶装置10  
0は、透明な一方の基板の一例を構成するTFTアレ  
基板10と、これに対向配置される透明な他方の基板の  
一例を構成する対向基板20とを備えている。TFTアレ  
基板10は、例えば石英基板からなり、対向基板2  
0は、例えばガラス基板や石英基板からなる。TFTアレ  
基板10には、画素電極9aが設けられており、そ  
の上側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施され  
た配向膜19が設けられている。画素電極9aは例え  
ば、ITO膜(インジウム・ティン・オキサイド膜)な  
どの透明導電性薄膜からなる。また配向膜19は例え  
ば、ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0062】他方、対向基板20には、その全面に渡っ  
て対向電極21が設けられており、その下側には、ラビ  
ング処理等の所定の配向処理が施された配向膜22が設  
けられている。対向電極21は例えば、ITO膜などの  
透明導電性薄膜からなる。また配向膜22は、ポリイミ  
ド薄膜などの有機薄膜からなる。

【0063】TFTアレ基板10には、図4に示すよ  
うに、各画素電極9aに隣接する位置に、各画素電極9  
aをスイッチング制御するTFT30が設けられてい

る。

【0064】対向基板20には、更に図3及び図4に示  
すように、各画素の開口領域以外の領域に第2遮光膜2  
3が設けられている。このため、対向基板20の側から  
投射光がTFT30の半導体層1aのチャネル形成用領  
域1a'やLDD(LightlyDoped Drain)領域1b及び  
1cに侵入することはない。更に、第2遮光膜23は、  
コントラストの向上、色材の混色防止などの機能を有す  
る。尚、第2遮光膜23は、対向基板20の側ではな  
く、TFTアレ基板10上に形成してもよい。

【0065】このように構成され、画素電極9aと対向  
電極21とが対面するように配置されたTFTアレ基  
板10と対向基板20との間には、シール材52(図1  
及び図2参照)により囲まれた空間に液晶が封入され、  
液晶層50が形成される。液晶層50は、画素電極9a  
からの電界が印加されていない状態で配向膜19及び2  
2により所定の配向状態を採る。

【0066】図4に示すように、TFT30に各々対向  
する位置においてTFTアレ基板10と各TFT30  
との間には、遮光膜11aが各々設けられている。遮光  
膜11aは、好ましくは不透明な高融点金属であるT  
i、Cr、W、Ta、Mo及びPdのうちの少なくとも  
一つを含む、金属単体、合金、金属シリサイド等から構  
成される。このような材料から構成すれば、TFTアレ  
基板10上の遮光膜11aの形成工程の後に行われる  
TFT30の形成工程における高温処理により、遮光膜  
11aが破壊されたり熔融しないようにできる。遮光膜  
11aが形成されているので、TFTアレ基板10の  
側からの戻り光等がTFT30のチャネル形成用領域1  
a'やLDD領域1b、1cに入射する事態を未然に防  
ぐことができ、光電流の発生によりTFT30の特性が  
劣化することはない。

【0067】更に、遮光膜11aと複数のTFT30と  
の間には、第1絶縁膜12及び第2絶縁膜13から構成  
された第1層間絶縁膜12'が設けられている。第1層  
間絶縁膜12'は、TFT30を構成する半導体層1a  
を遮光膜11aから電気的絶縁するために設けられるも  
のである。更に、第1層間絶縁膜12'は、TFTアレ  
基板10の全面に形成されることにより、TFT30  
のための下地膜としての機能をも有する。即ち、TFT  
アレ基板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後  
に残る汚れ等でTFT30の特性の劣化を防止する機能  
を有する。

【0068】ここで特に図3及び図4に示すように、第  
1層間絶縁膜12'は、TFTアレ基板上の遮光膜1  
1aが形成されている領域においては遮光膜11a上に  
形成されており、遮光膜11aが形成されていない領域  
においてはTFTアレ基板10上に設けられている。  
そして、TFT30、データ線6a、走査線3a及び容  
量線3bに対向する部分が対向基板20の側から見て凹

状に窪んで形成されている。

【0069】本実施の形態では特に、第1層間絶縁膜12'は、単層部分と2層部分とから構成されており、第2絶縁膜13の単層部分が薄くなって凹状に窪んだ部分とされており、第1及び第2絶縁膜12及び13の2層部分が厚くなって凹状に窪んでいない部分とされている。このように、第1層間絶縁膜12'を構成すると、凹状に窪んだ部分における第1層間絶縁膜12'の層厚を、第2絶縁膜13の層厚として、比較的容易にして確実且つ高精度に制御できる。従って、この凹状に窪んだ部分における第1層間絶縁膜12'の層厚（即ち、第2絶縁膜13の層厚）を非常に薄くすることも可能となる。

【0070】以上の如く構成された第1層間絶縁膜12'により、遮光膜11aからTFT30等を電気的絶縁し得ると共に遮光膜11aがTFT30等を汚染する事態を未然に防げる。ここで特に、第1層間絶縁膜12'は、TFT30、データ線6a、走査線3a及び容量線3bに対向する部分が凹状に窪んで形成されているので、従来のように第1層間絶縁膜を平らに形成してその上にこれらのTFT等を形成する場合と比較すると、凹状に窪んだ部分の深さに応じて、これらのTFT等が形成された領域と形成されていない領域との合計層厚の差が減少し、画素部における平坦化が促進される。

【0071】例えば、この合計層厚の差を実質的に零にするように凹状に窪んだ部分の深さを設定すれば、その後の平坦化処理を省略できる。或いは、この合計層厚の差を多少なりとも減少させるように凹状に窪んだ部分の深さを設定すれば、その後の平坦化処理の負担を軽減できる。より好ましくは、第1層間絶縁膜12'は、遮光膜11a、半導体層1a、容量線3b及びデータ線3aの合計層厚に対応した深さで凹状に窪んで形成される。このように第1層間絶縁膜12'を構成すれば、データ線6aの上面とこれに隣接した第2層間絶縁膜4の上面とをほぼ合わせることが出来、画素電極9aを形成する前の画素部における平坦化が促進される。

【0072】但し、第1層間絶縁膜12'は、遮光膜11a、半導体層1a及び容量線3bの合計層厚に対応した深さで凹状に窪んで形成されてもよい。このように第1層間絶縁膜12'を構成すれば、第2層間絶縁膜4の上面をほぼ平坦に出来、画素電極9aを形成する前の画素部における平坦化が促進される。或いは、第1層間絶縁膜12'は、遮光膜11a、半導体層1a及び容量線3bのうちの一つ又は2つに対向する領域のみが凹状に窪んで形成されてもよく、画素部における各種の平坦化方式が採用可能である。

【0073】尚、第1層間絶縁膜12'を2層から構成せずに、単層から構成してもよい。このように単層から構成すれば、従来の場合と比較しても層の数を増加させる必要が無い。凹状に窪んだ部分とそうでない部分との

層厚を後述の製造プロセス中の説明にあるように、例えばエッチング時間管理により制御すれば、このような単層からなる第1層間絶縁膜が得られる。

【0074】再び図4において、第1層間絶縁膜12'は、例えば、NSG（ノンドーブトシリケートガラス）、PSG（リンシリケートガラス）、BSG（ボロンシリケートガラス）、BPSG（ボロンリンシリケートガラス）などの高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等からなる。

【0075】本実施の形態では図3に示したように、半導体層1aの高濃度ドレイン領域1eは、データ線6aに沿って延設されており、遮光膜11aは、データ線6aの下にも設けられているので、データ線6aに沿って延設された第1蓄積容量電極（ポリシリコン層）1fと遮光膜11aとの間で、第2絶縁膜13を介して容量が形成される。この結果、データ線6aの下という開口領域を外れたスペースを有効に利用して、画素電極9aの蓄積容量を増やすことが出来る。

【0076】本実施の形態では図3及び図5に示すように、第1層間絶縁膜12'は、容量線3b（第2蓄積容量電極）に対向する部分も凹状に窪んで形成されているので、第1層間絶縁膜12'の上方に容量線3bが配線されても、当該容量線3bが配線された領域における平坦化を図ることが出来る。そして、容量線3bに対向する部分における第1層間絶縁膜12'の層厚は非常に薄く（例えば、1000～2000オングストローム程度に）構成されており、且つ、遮光膜11aが容量線3bの下にも設けられているので、容量線3bの表面積を増やすことなく第2絶縁膜13を介して対向配置された遮光膜11aと半導体層1aの高濃度ドレイン領域1eから延設された第1蓄積容量電極1fとの間における容量を増やすことが出来る。即ち、全体として画素電極9aの蓄積容量を増やすことが出来る。このように、特に画面表示領域中の限られた領域において各画素の開口領域を狭めないように蓄積容量を増加させることができるので大変有利である。

【0077】本実施の形態では、好ましくは遮光膜11aは定電位線に電気的接続されており、定電位とされる。従って、遮光膜11aに対向配置されるTFT30に対し遮光膜11aの電位変動が悪影響を及ぼすことはない。この場合、定電位線の定電位としては、接地電位に等しくてもよいし、対向電極21の電位に等しくてもよい。また、定電位線は、液晶装置100を駆動するための周辺駆動回路（図1のデータ線駆動回路101、走査線駆動回路104等）の負電源、正電源等の定電位源に接続されてもよい。

【0078】再び、図4において、TFT30は、LD D（Lightly Doped Drain）構造を有しており、走査線3a（ゲート電極）、走査線3aからの電界によりチャネルが形成される半導体層1aのチャネル形成領域1

a'、走査線 3a と半導体層 1a とを絶縁するゲート絶縁膜 2、半導体層 1a の低濃度ソース領域（ソース側 LDD 領域）1b、データ線 6a（ソース電極）、半導体層 1a の低濃度ドレイン領域（ドレイン側 LDD 領域）1c、半導体層 1a の高濃度ソース領域 1e 及び高濃度ドレイン領域 1e を備えている。高濃度ドレイン領域 1e には、複数の画素電極 9a のうちの対応する一つが接続されている。ソース領域 1b 及び 1d 並びにドレイン領域 1c 及び 1e は後述のように、半導体層 1a に対し、n 型又は p 型のチャンネルを形成するかに応じて所定濃度の n 型用又は p 型用のドーパントをドーピングすることにより形成されている。n 型チャンネルの TFT は、動作速度が速いという利点があり、画素のスイッチング素子である TFT 30 として用いられることが多い。本実施の形態では特にデータ線 6a（ソース電極）は、Al 等の金属膜や金属シリサイド等の合金膜などの遮光性の薄膜から構成されている。また、走査線 3a（ゲート電極）、ゲート絶縁膜 2 及び第 1 層間絶縁膜 12' の上には、高濃度ソース領域 1d へ通じるコンタクトホール 5a 及び高濃度ドレイン領域 1e へ通じるコンタクトホール 8 が各々形成された第 2 層間絶縁膜 4 が形成されている。この高濃度ソース領域 1d へのコンタクトホール 5a を介して、データ線 6a（ソース電極）は高濃度ソース領域 1d に電気的接続されている。更に、データ線 6a（ソース電極）及び第 2 層間絶縁膜 4 の上には、高濃度ドレイン領域 1e へのコンタクトホール 8 が形成された第 3 層間絶縁膜 7 が形成されている。この高濃度ドレイン領域 1e へのコンタクトホール 8 を介して、画素電極 9a は高濃度ドレイン領域 1e に電気的接続されている。前述の画素電極 9a は、このように構成された第 3 層間絶縁膜 7 の上面に設けられている。

【0079】TFT 30 は、好ましくは上述のように LDD 構造を持つが、低濃度ソース領域 1b 及び低濃度ドレイン領域 1c に不純物イオンの打ち込みを行わないオフセット構造を持ってよいし、ゲート電極 3a をマスクとして高濃度で不純物イオンを打ち込み、自己整合的に高濃度ソース及びドレイン領域を形成するセルフアライン型の TFT であってもよい。

【0080】また、図 4 に示す TFT 30 の構造において、TFT 30 の高濃度ソース領域 1d と高濃度ドレイン領域 1e との間に、絶縁膜 2 を介して同一の走査信号が供給される 2 つのゲート電極 3a を直列抵抗となるように設けて、デュアルゲート（ダブルゲート）構造の TFT としてもよい。これにより、TFT 30 のリーク電流を低減することができる。また、デュアルゲート構造の TFT を、上述の LDD 構造、或いはオフセット構造を持つようにすれば、更に TFT 30 のリーク電流を低減することができ、高いコントラスト比を実現することができる。また、デュアルゲート構造により、冗長性を持たすことができ、大幅に画素欠陥を低減できるだけで

なく、高温動作時でも、リーク電流が低いため、高コントラスト比の画質を実現することができる。尚、TFT 30 の高濃度ソース領域 1d と高濃度ドレイン領域 1e との間に設けるゲート電極 3a は 3 つ以上でもよいことは言うまでもない。

【0081】ここで、一般には、半導体層 1a のチャンネル形成用領域、低濃度ソース領域 1b 及び低濃度ドレイン領域 1c 等のポリシリコン層は、光が入射するとポリシリコンが有する光電変換効果により光電流が発生してしまい TFT 30 のトランジスタ特性が劣化するが、本実施の形態では、走査線 3a（ゲート電極）を上側から覆うようにデータ線 6a（ソース電極）が Al 等の遮光性の金属薄膜から形成されているので、少なくとも半導体層 1a のチャンネル形成用領域 1a' 及び LDD 領域 1b、1c への投射光（即ち、図 4 で上側からの光）の入射を効果的に防ぐことが出来る。また、前述のように、TFT 30 の下側には、遮光膜 11a が設けられているので、少なくとも半導体層 1a のチャンネル形成用領域 1a' 及び LDD 領域 1b、1c への戻り光（即ち、図 4 で下側からの光）の入射を効果的に防ぐことが出来る。

【0082】また図 5 に示すように、画素電極 9a には蓄積容量 70 が各々設けられている。この蓄積容量 70 は、より具体的には、半導体層 1a の高濃度ドレイン領域 1e から延設されたポリシリコン膜からなる第 1 蓄積容量電極 1f、ゲート絶縁膜 2 と同一工程により形成される絶縁膜 2'、走査線 3a（ゲート電極）と同一工程により形成される容量線 3b（第 2 蓄積容量電極）、第 2 及び第 3 層間絶縁膜 4 及び 7、並びに第 2 及び第 3 層間絶縁膜 4 及び 7 を介して容量線 3b に対向する画素電極 9a の一部から構成されている。このように蓄積容量 70 が設けられているため、デューティ比が小さくても高精細な表示が可能とされる。容量線 3b（第 2 蓄積容量電極）は、図 3 に示すように、TFT アレイ基板 10 の面上において走査線 3a（ゲート電極）と平行に設けられている。更に、本実施の形態では、第 1 蓄積容量電極 1f 下の第 1 層間絶縁膜 12' を薄膜化できるので、蓄積容量の増大を図ることが出来、画質品位の高い液晶装置が実現できる。

【0083】尚、図 5 に示すように、遮光膜 11a を蓄積容量 70 の配線（第 3 蓄積容量電極）として利用することも可能である。この場合、第 1 蓄積容量電極 1f を容量線 3b（第 2 蓄積容量電極）と遮光膜 11a（第 3 蓄積容量電極）とで各々絶縁膜を介して上下から挟み込む構造とすることにより、少ない面積で効率良く容量を付加することが可能となる。

【0084】次に、液晶装置のシール領域における構成について、図 6 から図 9 を参照して説明する。図 6 は、引き出し配線が設けられたシール領域における TFT アレイ基板の平面図であり、図 7 は、図 6 の引き出し配線部を拡大して示す拡大平面図であり、図 8 は、引き出し

配線部の断面図である。また、図9は、画像信号線を横切って形成されるデータ線用の各種の中継配線部の断面図である。

【0085】図6において、TFT基板アレイ基板10の周辺部に設けられた実装端子102からは、走査線駆動回路104に走査線駆動信号線105aが配線されており、データ線駆動回路101とシール領域との間の領域に、X方向に複数の画像信号線115が配線されている。そして、データ線6aの延長線上におけるシール領域下には、データ線駆動回路101からのサンプリング回路駆動信号線114の引き出し配線301a及び画像信号線115からの引き出し配線301bからなる引き出し配線（以下、“データ線の引き出し線”と称する）301が設けられている。他方、走査線3aの延長線上におけるシール領域下には、走査線駆動回路104からの走査線の引き出し配線402が設けられている。引き出し配線402は、その端部に対向電極（共通電極）電位配線112を含んでいる。この対向電極電位配線112は、上下導通端子106a及び上下導通材（銀点）106を介して対向基板20に形成された対向電極21（図4及び図5参照）に接続されている。また、データ線駆動回路101に所定検査用の信号を入力するための検査端子111が、データ線駆動回路101に隣接して設けられている。

【0086】図6において、TFTアレイ基板10上には、データ線6aに画像信号を所定のタイミングで印加するサンプリング回路103が設けられている。サンプリング回路103は、データ線6a毎に設けられた複数のスイッチング素子（例えば、TFT）を備えており、複数の（例えば、6本）の相展開された画像信号が複数の画像信号線115から引き出し配線301bを介して各々入力されると、これを、走査線駆動回路101からサンプリング回路駆動信号線114及び引き出し配線301aを介して供給されるサンプリング回路駆動信号のタイミングで各スイッチング素子によりサンプリングし、各データ線6aに印加するように構成されている。尚、サンプリング回路103に加えて、TFTアレイ基板10上に、複数のデータ線6aに所定電圧レベルのプリチャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該液晶装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。

【0087】図7に示すように、データ線の引き出し配線301は各々、Y方向に延びており、幅Lを有し、相隣接する配線同士は間隔Sをおいて配列されている。そして、引き出し配線301は、データ線6aと同じA1膜から構成されており、図8（1）に示すように、各引き出し配線301の下には、走査線3aと同じポリシリコン膜から構成されたダミー配線302が設けられている。

【0088】尚、図6及び図7において、周辺見切り5

3下には画面表示領域を構成する画素と同一構成を持つダミー画素が形成されている。液晶の配向不良領域等を隠すように設けられた周辺見切り53下に表示用の画素を構成する必要は無いが、画面表示領域の縁付近の画素の特性安定化のために、このように画面表示領域の縁よりも外に所定幅だけダミー画素が設けられる。

【0089】他方、図6に示した走査線の引き出し配線402は各々、X方向に延びており、相隣接する配線同士は間隔をおいて配列されている。そして、引き出し配線402は、走査線6aと同じポリシリコン膜から構成されており、図8（2）に示すように、各引き出し配線402の上には、データ線6aと同じA1膜から構成されたダミー配線401が設けられている。

【0090】図8（1）及び図8（2）に示すように、本実施の形態では特に、第1層間絶縁膜12'は、シール領域において引き出し配線301及び402に対向する部分が凹状に窪んで形成されている。従って、TFTアレイ基板側のシール領域においてシール材52に接する第3層間絶縁膜7の表面において引き出し配線301及び402上に形成される凸状の突出の高さは、当該凹状に窪んだ部分の深さに応じて低められており、同図に各々示したように、第3層間絶縁膜7の表面はほぼ平坦にされている。この結果、シール領域において、シール材52に混入されたグラスファイバやガラスビーズ等のギャップ材300を介してかかる応力は第3層間絶縁膜7の面上に一様に分散される。従って、前述の図24及び図25に示したように、ギャップ材300により、引き出し配線が断線したりショートしたりする可能性は大きく低減される。

【0091】更に、液晶50に面する画素領域の表面とシール材52に面するシール領域の表面の高さの差も小さくなる。このため、従来のように、基板間ギャップよりも1μm程度小さい径を持つギャップ材を使用する必要がなくなり、基板間ギャップと同程度の径を持つギャップ材300を使用することが可能となる。このことは、前述のように、画素の微細化による液晶50の配向不良を防ぐべく基板間ギャップを狭める場合に、大きな効果が期待できる。

【0092】そして、本実施の形態では特に、シール領域において、データ線の引き出し配線301に対しては、ポリシリコン膜からなるダミー配線302が、第2層間絶縁膜4を介して積層形成されている（図8（1）参照）。他方、走査線の引き出し配線402に対しては、A1膜からなるダミー配線401が第2層間絶縁膜4を介して積層形成されている。従って、画面表示領域の上下の辺におけるシール領域における第3層間絶縁膜7の表面の高さと、画面表示領域の左右の辺における第3層間絶縁膜7の表面の高さとは一致するので、シール材52の全体に混入されるギャップ材300による基板間ギャップの制御が安定なものとなる。

【0093】ここで、シール領域における合計膜厚の調整用のダミー配線302及び401は、電気的に接続していてもよい。このような構成を採れば、配線の冗長が可能となる。また、電気的に浮遊していても問題はないし、他の容量線3bや遮光膜11a用の引き出し配線等として利用してもよい。

【0094】本実施の形態では、図7に示すように、第2層間絶縁膜4（図8（1）及び（2）参照）に開孔されたコンタクトホール305を介して更に、ダミー配線302は、引き出し配線301に電気的接続されている。同様に、ダミー配線401は、引き出し配線402に電気的接続されている。この結果、各引き出し配線301及び402は各々2つの導電層（A1膜及びポリシリコン膜）からなる冗長構造を有する。従って、例えば、シール領域下においてギャップ材300による応力を受けて引き出し配線301又は402が断線しても、或いは、TFTアレイ基板10に垂直な方向にA1膜が導電層が第2層間絶縁膜4を破ってポリシリコン膜にショートしても配線不良とならないで済むので有利である。

【0095】更に、図8（3）に示すように、図8

（1）の構成に加えて、ダミー配線302の下に、遮光膜11aと同一のW（タングステン）等からなる遮光膜配線303を積層形成してもよい。この場合にも、遮光膜配線303を、第1層間絶縁膜12'に設けられたコンタクトホールを介してダミー配線302及び引き出し配線301に電気的接続すれば、3つの導電層からなる冗長構造が得られ、配線不良の可能性は、更に低減される。同時に、シール領域と画素領域との表面の高さの差を調整するために遮光膜配線303を利用することも出来る。従って、遮光膜配線303を引き出し配線301の冗長配線としてでなく、専ら層厚調節用の膜として電気的に浮遊させてもよいし、データ線6a以外の容量線3bや遮光膜11a用の配線として用いることも出来る。

【0096】尚、本実施の形態では、図8（1）及び（2）に示したように、画素領域における凹状の窪みを形成する場合と同様に、凹状の窪みが形成される第1層間絶縁膜12'を単層から構成してもよい。或いは、図8（3）に示したように、第1層間絶縁膜12'を、第1絶縁膜12のみの単層部分と第1及び第2絶縁膜13の多層部分とから構成してもよい。

【0097】本実施の形態では、図7に示すように、シール領域において、データ線の引き出し配線301及びこれに積層形成されたダミー配線302は、ストライプ状の平面パターンを備えており、相隣接する配線間に配線間隔Sに対応する光透過用の隙間が設けられている。従って、後述の液晶装置100の製造工程において、光硬化性樹脂からなるシール材52を用いた場合に、TFTアレイ基板10を介して光を入射すれば、この積層構

造における光透過用の隙間を通してシール材52に光を十分に照射することが出来る。従って、光硬化性樹脂からなるシール材52を、両方の基板の側からの光により良好に光硬化させることが出来る。特に、このように光硬化できれば、熱硬化の場合と比べて余分な熱を液晶装置100に与えなくて済むので、液晶装置100の各構成要素の熱劣化を防いだり、熱歪みによる装置欠陥の発生を防いだり出来るので有利である。また、光照射の時間が少なくて済むため、配向膜にダメージを与えることがない。従って、液晶のティルト角が高いまま維持されるので、液晶の配向不良（ディスクリネーション）による画質劣化を防ぐことが出来る。

【0098】ところで、図6において、画像信号線115は、第2層間絶縁膜4上に形成されたA1膜から構成されているため、これと交差するデータ線駆動回路101から引き出し配線301（301a）に至るサンプリング回路駆動信号線114は、A1膜から構成することはできない。このため、画像信号線115の下層又は上層等を通る図9の如き立体的な中継配線が必要となる。また、中継配線はできる限り時定数を下げる工夫が必要である。そこで以下に述べるような方式が考えられる。

【0099】図9（1）において、中継配線116aは、走査線3aと同一のポリシリコン膜から構成されており、画像信号線115と交差するように第2層間絶縁膜4の下を通されている。そして、図で画像信号線115の両側において第2層間絶縁膜4に開孔されたコンタクトホールを介してデータ線駆動回路101側のサンプリング回路駆動信号線114とシール領域側の引き出し配線301とを各々電気的接続するように構成されている。

【0100】図9（2）において、中継配線116bは、遮光膜11aと同一のW（タングステン）等の高融点金属膜から構成されており、画像信号線115と交差するように第1層間絶縁膜12'の下を通されている。そして、図で画像信号線115の両側において第1層間絶縁膜12'及び第2層間絶縁膜4に開孔されたコンタクトホールを介して、データ線駆動回路101側のサンプリング回路駆動信号線114とシール領域側の引き出し配線301とを各々電気的接続するように構成されている。このような構成を採れば、中継配線を低抵抗な高融点金属等で形成できるため、配線抵抗を下げる事が可能となり、画像信号の遅延を招かない。

【0101】図9（3）において、中継配線は、走査線3aと同一のポリシリコン膜からなる中継配線116aと遮光膜11aと同一のW（タングステン）等の高融点金属膜からなる中継配線116bとから構成されており、画像信号線115と交差するように第2層間絶縁膜4及び第1層間絶縁膜12'の下を各々通されている。そして、図で画像信号線115の両側において第1層間絶縁膜12'及び第2層間絶縁膜4に各々開孔されたコ

ンタクトホールを介して、データ線駆動回路 101 側の  
 サンプリング回路駆動信号線 114 とシール領域側の引き  
 出し配線 301 とを各々電氣的接続するように構成され  
 ている。このような構成を採れば、画像信号線 115  
 との上下層に第 1 層間絶縁膜 12' 及び第 2 層間絶縁膜  
 4 を介して中継配線を 116 a 及び 116 b を形成する  
 ため、冗長構造が実現できる。また、中継配線 116 b  
 は、低抵抗な高融点金属からなるため、配線抵抗を下げ  
 ることが可能となり、画像信号の信号遅延を招かない。  
 尚、中継配線 116 a と 116 b とを直接に電氣的接続  
 するようにしたが、中継配線 116 b とサンプリング回  
 路駆動信号線 114 或いはシール領域側の引き出し配線  
 301 と直接に電氣的接続するようにしてもよい。

【0102】図 9 (4) において、中継配線は、図 9  
 (3) の構成に加えて、第 3 層間絶縁膜 7 上に更に、少  
 なくとも画素開口領域の一部を規定するための高融点金  
 属等からなる遮光膜と同一の導電性遮光膜からなる遮光  
 膜配線 116 c が、画像信号線 115 と交差するように  
 通されており、その上に第 4 層間絶縁膜 117 が形成され  
 ている。そして、図で画像信号線 115 の両側におい  
 て第 3 層間絶縁膜 7 に開孔されたコンタクトホールを介  
 して、データ線駆動回路 101 側のサンプリング回路駆  
 動信号線 114 とシール領域側の引き出し配線 301 と  
 を中継配線 116 a と共に各々電氣的接続するように構  
 成されている。このような構成を採れば、画像信号線 1  
 15 との上下層に第 1 層間絶縁膜 12'、第 2 層間絶縁  
 膜 4 及び第 3 層間絶縁膜 7 を介して中継配線を 116  
 a、116 b、116 c からなる 3 層で形成するため、  
 更なる冗長構造が実現できる。また、中継配線 116  
 b、116 c は、低抵抗な高融点金属からなるため、配  
 線抵抗をなお一層下げることが可能となり、画像信号の  
 信号遅延を招かない。

【0103】次に、図 10 を参照して、図 6 から図 9 に  
 示したシール領域における基板間ギャップ（即ち、シール  
 材 52 の厚み）と、図 3 から図 5 に示した画素領域に  
 おける基板間ギャップ（即ち、液晶 50 の厚み）とを、  
 各種の形態について比較して説明する。尚、図 10 で  
 は、走査線の引き出し配線 401 が通されたシール領域  
 を画素領域と比較するが、図 8 (1) 及び (2) に示し  
 たように、データ線の引き出し配線 301 が通されたシ  
 ール領域の場合にも、同様である。

【0104】先ず、図 10 (1) に示すように、従来は  
 シール領域下に、主にデータ線を構成する A1 膜並びに  
 主に走査線及び容量線を構成するポリシリコン膜とから  
 冗長構造を持つ引き出し配線を設け、遮光膜を設けず、  
 且つ引き出し配線を層間絶縁膜の凹状の窪みに埋め込  
 まない場合を考える。この場合、シール領域の表面は、画  
 素領域の表面と比較して、A1 膜及びポリシリコン膜の  
 分だけ高くなり且つ画素電極を構成する ITO 膜の分だ  
 け低くなるので、シール領域における基板間ギャップ L

1 は、画素領域における基板間ギャップ L3 よりも（例  
 えば、6000～8000 オングストローム程度）小さ  
 くなる。他方、この場合、シール領域の表面は、TFT  
 形成領域と比較して、遮光膜、半導体層及びゲート絶縁  
 膜の分だけ低くなるので、シール領域における基板間ギ  
 ャップ L1 は、TFT 形成領域における基板間ギャップ  
 L2 よりも大きくなる ( $L2 < L1 < L3$ )。

【0105】次に、図 10 (2) に示すように、本実施  
 の形態ではシール領域下に、A1 膜及びポリシリコン膜  
 とから冗長構造を持つ引き出し配線を設け、遮光膜を設  
 けず、且つ引き出し配線を層間絶縁膜の凹状の窪みに埋  
 め込んだ場合を考える。この場合、シール領域の表面  
 は、図 10 (1) の場合と比べて、凹状の窪みの深さの  
 分だけ低くなるので、シール領域における基板間ギッ  
 プ L1 は、画素領域における基板間ギャップ L3 と等し  
 くなる。そして、シール領域における基板間ギャップ L  
 1 は、TFT 形成領域における基板間ギャップ L2 より  
 も大きくなる ( $L2 < L1 = L3$ )。

【0106】次に、図 10 (3) に示すように、更に本  
 実施の形態ではシール領域下に、A1 膜及びポリシリコ  
 ン膜とから冗長構造を持つ引き出し配線を設け、遮光膜  
 を設け、且つ引き出し配線を層間絶縁膜の凹状の窪みに  
 埋め込んだ場合を考える。この場合、シール領域の表面  
 は、図 10 (2) の場合と比べて、遮光膜の分だけ高  
 くなるのが、その分だけ凹状の窪みの深さを深くしてあ  
 るので、シール領域における基板間ギャップ L1 は、画  
 素領域における基板間ギャップ L3 と等しくなる。そし  
 て、シール領域における基板間ギャップ L1 は、TFT  
 形成領域における基板間ギャップ L2 とほぼ等しくな  
 る ( $L1 = L2 = L3$ )。

【0107】以上図 10 (2)、(3) に示したよう  
 に、本実施の形態では、層間絶縁膜に形成した凹状の窪  
 みに引き出し配線 301 及び 401 を埋め込むことによ  
 り、画素領域とシール領域とにおける基板間ギャップを  
 ほぼ等しく出来るので、図 10 (1) に示す従来例のよ  
 うに、画素領域における基板間ギャップよりも  $1\mu\text{m}$  程  
 度小さい径を持つギャップ材を使用する必要がなくな  
 り、画素領域における基板間ギャップと同程度の径を持  
 つギャップ材 300 を使用することが可能となる。この  
 ことは、前述のように、画素の微細化による液晶の配向  
 不良を防ぐべく基板間ギャップを狭める場合に、大きな  
 効果が期待できる。即ち、基板間ギャップを  $4\mu\text{m}$  から  
 $3\mu\text{m}$  或いは  $2\mu\text{m}$  に狭めた場合に、従来のように、シ  
 ール領域の表面が平坦化されていない場合には、 $2\mu\text{m}$   
 或いは  $1\mu\text{m}$  の径を持つ非常に微少なギャップ材が必要  
 となり、精度の高いギャップ制御は實際上極めて困難と  
 なるが、本実施の形態のように、シール領域の表面が平  
 坦化されていれば、基板間ギャップに等しい  $3\mu\text{m}$  或い  
 は  $2\mu\text{m}$  程度の径を持つギャップ材で足りる。従って、  
 比較的大きい径のギャップ材を用いて、精度の高いギャ

ップ制御を行える。また、ギャップが狭まると、シール材に含有される光硬化性樹脂の接着力が著しく低下し、信頼性の低下を招くが、本実施の形態では、シール領域下でも同程度のギャップが確保できるため、液晶装置の基板間の接着強度に支障をきたすことがない。

【0108】尚、この観点からは、図11に示すように、第1層間絶縁膜12'において、引き出し配線301に対向する部分に加えて引き出し配線301に対向しない部分をも含めてシール領域全体を凹状に窪めて形成してもよい。このように構成しても、シール領域の表面の高さ（即ち、全体として凹状に窪んだシール領域内で複数の引き出し配線301上に各々位置し、凸状に突出した部分の表面の高さ）と画素領域の高さの差は小さくなるので、基板間ギャップ(L3)と同程度の径(L1)を持つギャップ材300を用いて、精度の高いギャップ制御を行える。

【0109】次に図12を参照して、以上の実施の形態における定電位線と遮光膜（遮光配線）との電気接続について説明を加える。尚、図12は、定電位線と遮光膜との接続の一例を示すTFTアレイ基板上における配線の平面図である。

【0110】図12に示すように本例では、走査線駆動回路104は画面表示領域の両側に設けられており、例えば定電位の電源VSSYが外部電源装置から外部入力端子及び定電位線500を介して供給される。定電位線500は、例えばデータ線6aと同じA1膜から形成されており、特に周辺見切り53下において周辺見切り53に沿って配線された部分を含む。他方、遮光膜11aは、前述のように画面表示領域内において走査線3a、容量線3b及びデータ線6aに沿って引き回されており、周辺見切り53下において定電位線500とコンタクトホール502を介して接続されている。このように、周辺見切り53下のデッドスペースを有効に使うことにより、他の配線（データ線6a、走査線3a等）を妨害しないように、定電位線500と遮光膜11aとを周辺見切り53下でコンタクトホール502を介して接続することができる。尚、定電位線500は、データ線駆動回路101の定電位の電源等を使用しても、何ら問題の無いことは言うまでもない。

【0111】尚、以上の実施の形態において、データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104をTFTアレイ基板10の上に設ける代わりに、例えばTAB（テープオートメテッドボンディング基板）上に実装された駆動用LSIに、TFTアレイ基板10の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して電氣的及び機械的に接続するようにしてもよい。

【0112】また、図1から図11には示されていないが、対向基板20の投射光が入射する側及びTFTアレイ基板10の出射光が出射する側には各々、例えば、TN（ツイステッドネマティック）モード、STN（ス

ーパーTN）モード、D-STN（ダブルSTN）モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード／ノーマリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、位相差フィルム、偏光板などが所定の方向で配置される。

【0113】次に以上のように構成された本実施の形態の動作について図1及び図4を参照して説明する。

【0114】先ず、制御回路から画像信号を受けたデータ線駆動回路101は、この画像信号に応じたタイミング及び大きさで信号電圧をデータ線6a（ソース電極）に印加し、これと並行して、走査線駆動回路104は、所定タイミングで走査線3a（ゲート電極）にゲート電圧をパルスの順次印加し、TFT30は駆動される。これにより、ゲート電圧がオンとされた時点でソース電圧が印加されたTFT30においては、ソース領域1d及び1b、半導体層1aのチャネル形成用領域1a'に形成されたチャネル並びにドレイン領域1c及び1eを介して画素電極9aに電圧が印加される。そして、この画素電極9aの電圧は、ソース電圧が印加された時間よりも例えば3桁も長い時間だけ蓄積容量70（図5参照）により保持される。以上のように、画素電極9aに電圧が印加されると、液晶層50におけるこの画素電極9aと対向電極21とに挟まれた部分における液晶の配向状態が変化し、ノーマリーホワイトモードであれば、印加された電圧に応じて投射光がこの液晶部分を通不可能とされ、ノーマリーブラックモードであれば、印加された電圧に応じて投射光がこの液晶部分を通可能とされ、全体として液晶装置100からは画像信号に応じたコントラストを持つ光が出射する。

【0115】特に本実施の形態では、第1層間絶縁膜12'はTFT30や各種配線に対向する位置において凹状に窪んで形成されているので、液晶の配向不良が低減されている。そして、第1層間絶縁膜12'はシール領域内の引き出し配線301に対向する位置においても、凹状に窪んで形成されているので、精度の良い基板間ギャップ制御により、液晶の配向不良が低減されている。これらの結果、最終的には、液晶装置100により、高解像度且つ高コントラストで高画質の画像を表示することが可能となる。

【0116】以上説明した液晶装置100は、カラー液晶プロジェクトに適用されるため、3つの液晶装置100がRGB用のライトバルブとして各々用いられ、各パネルには各々RGB色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が投射光として各々入射されることになる。従って、各実施の形態では、対向基板20に、カラーフィルタは設けられていない。しかしながら、液晶装置100においても第2遮光膜23の形成されていない画素電極9aに対向する所定領域にRGBのカラーフィルタをその保護膜と共に、対向基板20上に形成してもよい。このようにすれば、液晶プロジェクト



以外の直視型や反射型のカラー液晶テレビなどのカラー液晶装置に本実施の形態の液晶装置を適用できる。更に、対向基板 20 上に 1 画素 1 個に対応するようにマイクロレンズを形成してもよい。このようにすれば、入射光の集光効率を向上することで、明るい液晶装置が実現できる。更にまた、対向基板 20 上に、何層もの屈折率の相違する干渉層を堆積することで、光の干渉を利用し、RGB 色を作り出すダイクロイックフィルタを形成してもよい。このダイクロイックフィルタ付き対向基板によれば、より明るいカラー液晶装置が実現できる。

【0117】液晶装置 100 では、従来と同様に投射光を対向基板 20 の側から入射することとしたが、遮光膜 11a が存在するので、TFT アレイ基板 10 の側から投射光を入射し、対向基板 20 の側から出射するようにしても良い。即ち、このように液晶装置 100 を液晶プロジェクトに取り付けても、半導体層 1a のチャネル形成領域 1a' 及び LDD 領域 1b、1c に光が入射することを防ぐことが出来、高画質の画像を表示することが可能である。ここで、従来は、TFT アレイ基板 10 の裏面側での反射を防止するために、反射防止用の AR 被膜された偏光板を別途配置したり、AR フィルムを貼り付ける必要があった。しかし、本実施の形態では、TFT アレイ基板 10 の表面と半導体層 1a の少なくともチャネル形成領域 1a' 及び LDD 領域 1b、1c との間に遮光膜 11a が形成されているため、このような AR 被膜された偏光板や AR フィルムを用いたり、TFT アレイ基板 10 そのものを AR 処理した基板を使用する必要がなくなる。従って、本実施の形態によれば、材料コストを削減でき、また偏光板貼り付け時に、ごみ、傷等により、歩留まりを落とすことがなく大変有利である。また、耐光性が優れているため、明るい光源を使用したり、偏光ビームスプリッタにより偏光変換して、光利用効率を向上させても、光によるクロストーク等の画質劣化を生じない。

【0118】尚、液晶装置 100 において、TFT アレイ基板 10 側における液晶分子の配向不良を更に抑制するために、第 3 層間絶縁膜 7 の上に更に平坦化膜をスパインコート等で塗布してもよく、又は CMP 処理を施してもよい。或いは、第 3 層間絶縁膜 7 を平坦化膜で形成してもよい。本実施の形態では、図 8 から図 10 等のように、第 1 層間絶縁膜 12' の凹状の窪みにより TFT 30 や各種配線が形成された部分とそれ以外の部分とが殆ど同じ高さとなるため、このような平坦化処理は一般に必要でないが、より高品位の画像を表示するために、このように最上層部において更なる平坦化を行う場合にも、平坦化膜を非常に薄くできたり、平坦化処理を僅かに加えるだけで済むので本実施の形態は、大変有利である。

【0119】また、液晶装置 100 の各画素のスイッチング素子は、正スタガ型又はコプラナー型のポリシリコ

ン TFT であるとして説明したが、逆スタガ型の TFT やアモルファスシリコン TFT 等の他の形式の TFT に対しても、本実施の形態は有効である。

【0120】更に、液晶装置 100 の各画素のスイッチング素子として、TFT に変えて、TFD (Thin Film Diode: 薄膜ダイオード) 素子等の 2 端子型非線形素子を用いてもよい。この場合には、走査線及びデータ線のうち的一方を対向基板に設けてストライプ状の対向電極とし、他方を素子アレイ基板に設けて、各 TFD 素子等を介して各画素電極に接続するように構成すればよい。或いは、液晶装置 100 の各画素にスイッチング素子を設けることなく、パッシブマトリクス型の液晶装置として構成してもよい。あるいは、液晶装置に限らず、エレクトロルミネッセンス等さまざまな電気光学装置として構成してもよい。これらの場合にも、シール領域下における引き出し配線部を平坦化する構成を採れば、配線不良を防ぐことができると共に基板間ギャップを精度良く制御できる。

【0121】更に、液晶装置 100 においては、一例として液晶層 50 をネマティック液晶から構成したが、液晶を高分子中に微小粒として分散させた高分子分散型液晶を用いれば、配向膜 19 及び 22、並びに前述の偏光フィルム、偏光板等が不要となり、光利用効率が高まることによる液晶装置の高輝度化や低消費電力化の利点が得られる。更に、画素電極 9a を A1 等の反射率の高い金属膜から構成することにより、液晶装置 10 を反射型液晶装置に適用する場合には、電圧無印加状態で液晶分子がほぼ垂直配向された SH (スーパーホメオトロピック) 型液晶などを用いてもよい。更にまた、液晶装置 100 においては、液晶層 50 に対し垂直な電界 (縦電界) を印加するように対向基板 20 の側に対向電極 21 を設けているが、液晶層 50 に平行な電界 (横電界) を印加するように一対の横電界発生用の電極から画素電極 9a を各々構成する (即ち、対向基板 20 の側には縦電界発生用の電極を設けることなく、TFT アレイ基板 10 の側に横電界発生用の電極を設ける) ことも可能である。このように横電界を用いると、縦電界を用いた場合よりも視野角を広げる上で有利である。その他、各種の液晶材料 (液晶相)、動作モード、液晶配列、駆動方法等に本実施の形態を適用することが可能である。

【0122】(液晶装置の製造プロセス) 次に、以上のような構成を持つ液晶装置 100 の製造プロセスについて図 13 から図 19 を参照して説明する。尚、図 13 から図 16 は各工程における TFT アレイ基板側の各層を図 4 の A-A' 断面に対応させて示す工程図であり、図 17 から図 19 は各工程におけるシール領域下のデータ線の引き出し配線部に積層される各層を示す工程図である。そして、両図に記された工程 (1) ~ 工程 (17) は、TFT アレイ基板 1 上の相異なる部分における同一の工程として各々一括して行われるものである。

【0123】先ず、図13から図16を参照して、図4のA-A'断面に対応するTFT30を含む部分の製造プロセスについて説明する。

【0124】図13の工程(1)に示すように、石英基板、ハードガラス等のTFTアレ基板10を用意する。ここで、好ましくはN<sub>2</sub>(窒素)等の不活性ガス雰囲気且つ約900~1300℃の高温でアニール処理し、後に実施される高温プロセスにおけるTFTアレ基板10に生じる歪みが少なくなるように前処理しておく。即ち、製造プロセスにおける最高温で高温処理される温度に合わせて、事前にTFTアレ基板10を同じ温度かそれ以上の温度で熱処理しておく。

【0125】このように処理されたTFTアレ基板10の全面に、Ti、Cr、W、Ta、Mo及びPd等の金属や金属シリサイド等の金属合金膜を、スパッタにより、1000~5000オングストローム程度の層厚、好ましくは約2000オングストロームの層厚の遮光膜11を形成する。

【0126】続いて、工程(2)に示すように、該形成された遮光膜11上にフォトリソグラフィにより遮光膜11aのパターンに対応するマスクを形成し、該マスクを介して遮光膜11に対しエッチングを行うことにより、遮光膜11aを形成する。

【0127】次に工程(3)に示すように、遮光膜11aの上に、例えば、常圧又は減圧CVD法等によりTEOS(テトラ・エチル・オルソ・シリケート)ガス、TEB(テトラ・エチル・ボートレート)ガス、TMOP(テトラ・メチル・オキシ・フォスレート)ガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSGなどのシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる第1絶縁膜12(2層の第1層間絶縁膜12'の下層)を形成する。この第1絶縁膜12の層厚は、例えば、約8000~12000オングストロームとする。

【0128】次に工程(4)に示すように、TFT30、データ線6a、走査線3a及び容量線3bを上方に形成する予定の領域に対して、エッチングを行い、この領域における第1絶縁膜12を除去する。ここで、エッチングを反応性エッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチングで処理した場合、フォトリソグラフィにより形成したレジストマスクとほぼ同じサイズで異方的に第1層間絶縁膜12が除去できるため、設計寸法通りに容易に制御できる利点がある。一方、少なくともウエットエッチングを用いた場合には、等方性のため、第1層間絶縁膜12の開孔領域が広がるが、開孔部の側壁面をテーパ状に形成できるため、後工程の例えば走査線3aを形成するためのポリシリコン膜やレジストが、開孔部の側壁周囲にエッチングや剥離されずに残ってしまうことがなく、歩留まりの低下を招かない。尚、第1層間絶縁膜12の開孔部の側壁面をテーパ状に形成する方法としては、ドライエッチングで一度エッ

チングしてから、レジストパターンを後退させて、再度ドライエッチングを行ってもよい。

【0129】また、TFT30、データ線6a、走査線3a及び容量線3bのうちの全部でなく一部(例えば、容量線3b部分)のみを凹状に窪んだ部分に埋め込むのであれば、当該埋め込む配線等に対応するマスクを用いて第1絶縁膜12に対してエッチングを行うようにする。

【0130】次に工程(5)に示すように、遮光膜11a及び第1絶縁膜12の上に、第1絶縁膜12と同様に、シリケートガラス膜、又は窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる第2絶縁膜13(2層の第1層間絶縁膜12'の上層)を形成する。この第2絶縁膜13の層厚は、例えば、約1000~2000オングストロームとする。第2絶縁膜13に対し、約900℃のアニール処理を施すことにより、汚染を防ぐと共に平坦化してもよい。

【0131】本実施の形態では特に、第1層間絶縁膜を形成する第1絶縁膜12及び第2絶縁膜13の層厚は、後に画素電極9aが形成される前に画素領域がほぼ平坦になるように設定される。

【0132】次に工程(6)に示すように、第2絶縁膜13の上に、約450~550℃、好ましくは約500℃の比較的低温環境中で、流量約400~600cc/minのモノシランガス、ジシランガス等を用いた減圧CVD(例えば、圧力約20~40PaのCVD)により、アモルファスシリコン膜を形成する。その後、窒素雰囲気中で、約600~700℃にて約1~10時間、好ましくは、4~6時間のアニール処理を施することにより、ポリシリコン膜1を約500~2000オングストロームの厚さ、好ましくは約1000オングストロームの厚さとなるまで固相成長させる。この際、nチャネル型のTFT30を作成する場合には、Sb(アンチモン)、As(砒素)、P(リン)などのV族元素のドーパントを僅かにイオン注入等によりドーブする。また、TFT30をpチャネル型とする場合には、B(ボロン)、Ga(ガリウム)、In(インジウム)などのII族元素のドーパントを僅かにイオン注入等によりドーブする。尚、アモルファスシリコン膜を経ないで、減圧CVD法等によりポリシリコン膜1を直接形成しても良い。或いは、減圧CVD法等により堆積したポリシリコン膜にシリコンイオンを打ち込んで一旦非晶質化(アモルファス化)し、その後アニール処理等により再結晶化させてポリシリコン膜1を形成しても良い。

【0133】次に図14の工程(7)に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、図8に示した如き所定パターンの半導体層1aを形成する。

【0134】次に工程(8)に示すように、半導体層1aを約900~1300℃の温度、好ましくは約1000℃の温度により熱酸化することにより、約300オ

グストロームの比較的薄い厚さの熱酸化膜を形成し、更に減圧CVD法等により高温酸化シリコン膜（HTO膜）や窒化シリコン膜を約500オングストロームの比較的薄い厚さに堆積し、多層構造を持つゲート絶縁膜2を形成する。この結果、半導体層1aの厚さは、約300～1500オングストロームの厚さ、好ましくは約350～500オングストロームの厚さとなり、ゲート絶縁膜2の厚さは、約200～1500オングストロームの厚さ、好ましくは約300～1000オングストロームの厚さとなる。このように高温熱酸化時間を短くすることにより、特に8インチ程度の大型基板を使用する場合に熱によるそりを防止することができる。但し、ポリシリコン層1を熱酸化することのみにより、単一層構造を持つゲート絶縁膜2を形成してもよい。

【0135】次に工程（9）に示すように、減圧CVD法等によりポリシリコン層3を堆積した後、リン（P）を熱拡散し、ポリシリコン膜3を導電化する。又は、Pイオンをポリシリコン膜3の成膜と同時に導入したドーパントシリコン膜を用いてもよい。工程（10）に示すように、マスクを用いたフォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、図8に示した如き所定パターンの走査線3a（ゲート電極）を形成する。走査線3a（ゲート電極）の層厚は、例えば、約3500オングストロームとされる。

【0136】但し、走査線3a（ゲート電極）を、ポリシリコン層ではなく、WやMo等の高融点金属膜又は金属シリサイド膜から形成してもよいし、若しくはこれらの金属膜又は金属シリサイド膜とポリシリコン膜を組み合わせ多層に形成してもよい。この場合、走査線3a（ゲート電極）を、第2遮光膜23が覆う領域の一部又は全部に対応する遮光膜として配置すれば、金属膜や金属シリサイド膜の持つ遮光性により、第2遮光膜23の一部或いは全部を省略することも可能となる。この場合特に、対向基板20とTFTアレイ基板10との貼り合わせずれによる画素開口率の低下を防ぐことが出来る利点がある。

【0137】次に工程（11）に示すように、TFT30をLDD構造を持つnチャネル型のTFTとする場合、p型の半導体層1aに、先ず低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1cを形成するために、走査線3a（ゲート電極）を拡散マスクとして、PなどのV族元素のドーパント200を低濃度で（例えば、Pイオンを $1\sim3\times10^{13}/\text{cm}^2$ のドーズ量にて）ドーパする。これにより走査線3a（ゲート電極）下の半導体層1aはチャネル形成用領域1a'となる。

【0138】続いて、図15の工程（12）に示すように、高濃度ソース領域1b及び高濃度ドレイン領域1cを形成するために、走査線3a（ゲート電極）よりも幅の広いマスクでレジスト層202を走査線3a（ゲート電極）上に形成した後、同じくPなどのV族元素のドー

パント201を高濃度で（例えば、Pイオンを $1\sim3\times10^{15}/\text{cm}^2$ のドーズ量にて）ドーパする。また、TFT30をpチャネル型とする場合、n型の半導体層1aに、低濃度ソース領域1b及び低濃度ドレイン領域1c並びに高濃度ソース領域1d及び高濃度ドレイン領域1eを形成するために、BなどのIII族元素のドーパントを用いてドーパする。このようにLDD構造とした場合、ショートチャネル効果を低減できる利点が得られる。尚、例えば、低濃度のドーパを行わずに、オフセット構造のTFTとしてもよく、走査線3a（ゲート電極）をマスクとして、Pイオン、Bイオン等を用いたイオン注入技術によりセルフアライン型のTFTとしてもよい。

【0139】これらの工程と並行して、nチャネル型ポリシリコンTFT及びpチャネル型ポリシリコンTFTから構成される相補型構造を持つデータ線駆動回路101及び走査線駆動回路104をTFTアレイ基板10上の周辺部に形成する。このように、TFT30はポリシリコンTFTであるので、TFT30の形成時に同一工程で、データ線駆動回路101及び走査線駆動回路104を形成することができ、製造上有利である。

【0140】次に工程（13）に示すように、走査線3a（ゲート電極）を覆うように、例えば、常圧又は減圧CVD法やTEOSガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSGなどのシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる第2層間絶縁膜4を形成する。第2層間絶縁膜4の層厚は、約5000～15000オングストロームが好ましい。

【0141】次に工程（14）に示すように、高濃度ソース領域1d及び高濃度ドレイン領域1eを活性化するために約1000℃のアニール処理を20分程度行なった後、データ線31（ソース電極）に対するコンタクトホール5aを、反応性エッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチングにより形成する。この際、反応性エッチング、反応性イオンビームエッチングのような異方性エッチングにより、コンタクトホール5aを開孔した方が、開孔形状をマスク形状とほぼ同じにできるという利点がある。但し、ドライエッチングとウェットエッチングとを組み合わせ開孔すれば、コンタクトホール5aをテーパー状にできるので、配線接続時の断線を防止できるという利点が得られる。また、走査線3a（ゲート電極）を図示しない配線と接続するためのコンタクトホールも、コンタクトホール5aと同一の工程により第2層間絶縁膜4に開ける。

【0142】次に工程（15）に示すように、第2層間絶縁膜4の上に、スパッタ処理等により、遮光性のAl等の低抵抗金属や金属シリサイド等を金属膜6として、約1000～5000オングストロームの厚さ、好ましくは約3000オングストロームに堆積し、更に工程（16）に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッ

チング工程等により、データ線 6 a (ソース電極) を形成する。

【0143】次に図 16 の工程 (17) に示すように、データ線 6 a (ソース電極) 上を覆うように、例えば、常圧又は減圧 CVD 法や TEOS ガス等を用いて、NSG、PSG、BSG、BPSG などのシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる第 3 層間絶縁膜 7 を形成する。第 3 層間絶縁膜 7 の層厚は、約 5000~15000 オングストロームが好ましい。

【0144】本実施の形態では、特に図 13 の工程

(4) 及び (5) により、TFT 30 や各種配線部分において、第 1 層間絶縁膜が凹状に窪んで形成されているため、この工程 (17) を終えた段階で、画素領域の表面はほぼ平坦となる。尚、より平坦にするためには、第 3 層間絶縁膜 7 を構成するシリケートガラス膜に代えて又は重ねて、有機膜や SOG (スピノンガラス) をスピコートして、若しくは又は CMP 処理を施して、平坦な膜を形成してもよい。

【0145】次に工程 (18) に示すように、画素電極 9 a と高濃度ドレイン領域 1 e とを電気的接続するためのコンタクトホール 8 を、反応性エッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチングにより形成する。この際、反応性エッチング、反応性イオンビームエッチングのような異方性エッチングにより、コンタクトホール 8 を開孔した方が、開孔形状をマスク形状とほぼ同じにできるという利点が得られる。但し、ドライエッチングとウェットエッチングとを組み合わせると開孔すれば、コンタクトホール 8 をテーパ状にできるので、配線接続時の断線を防止できるという利点が得られる。

【0146】次に工程 (19) に示すように、第 3 層間絶縁膜 7 の上に、スパッタ処理等により、ITO 膜等の透明導電性薄膜 9 を、約 500~2000 オングストロームの厚さに堆積し、更に工程 (20) に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、画素電極 9 a を形成する。尚、当該液晶装置 100 を反射型の液晶装置に用いる場合には、Al 等の反射率の高い不透明な材料から画素電極 9 a を形成してもよい。

【0147】続いて、画素電極 9 a の上にポリイミド系の配向膜の塗布液を塗布した後、所定のプレティルト角を持つように且つ所定方向でラビング処理を施すこと等により、図 4 に示した配向膜 19 が形成される。

【0148】他方、図 4 に示した対向基板 20 については、ガラス基板等が先ず用意され、第 2 遮光膜 23 及び遮光性の周辺見切り 53 が、例えば金属クロムをスパッタした後、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程を経て形成される。尚、第 2 遮光膜 23 及び周辺見切り 53 は、Cr、Ni、Al などの金属材料の他、カーボンや Ti をフォトレジストに分散した樹脂ブラックなどの材料から形成してもよい。

【0149】また、第 3 層間絶縁膜 7 上に高融点金属等

からなる遮光膜を形成し、前記第 2 遮光膜 23 及び周辺見切り 53 を TFT アレイ基板 10 上に設けてもよい。このような構成を採れば、TFT アレイ基板 10 上で開口領域が規定されるため、TFT アレイ基板 10 と対向基板 20 との貼り合わせ精度を無視することができる。従って、液晶装置の透過率がばらつかないため、歩留まりの低下を招かない。

【0150】その後、対向基板 20 の全面にスパッタ処理等により、ITO 等の透明導電性薄膜を、約 500~2000 オングストロームの厚さに堆積することにより、対向電極 21 を形成する。更に、対向電極 21 の全面にポリイミド系の配向膜の塗布液を塗布した後、所定のプレティルト角を持つように且つ所定方向でラビング処理を施すこと等により、配向膜 22 が形成される。

【0151】最後に、上述のように各層が形成された TFT アレイ基板 10 と対向基板 20 とは、配向膜 19 及び 22 が対面するように、所定径 (例えば、3 μm 程度の径) を持つガラスファイバ又はガラスビーズ等からなるギャップ材 300 が所定量だけ混入されたシール材 52 により貼り合わされ、真空吸引等により、両基板間の空間に、例えば複数種類のネマティック液晶を混合してなる液晶が吸引されて、所定層厚の液晶層 50 が形成される。

【0152】次に、図 17 から図 19 を参照して、シール領域下のデータ線の引き出し配線部に積層される各層 (図 8 (3) 参照) の製造プロセスについて説明する。尚、走査線の引き出し配線部は、シール領域の画面表示領域に近い側で走査線或いはデータ線のどちらに接続されるかの違いさえ除けば、データ線の引き出し配線部と同様に構成されており、従って以下に説明する製造プロセスと同様の製造プロセスにより製造される。

【0153】図 17 の工程 (1) から図 19 の工程 (17) は、前述した図 13 の工程 (1) から図 16 の工程 (17) と同一の製造プロセスとして行われる。

【0154】即ち、図 17 の工程 (1) に示すように、TFT アレイ基板 10 の全面に遮光膜 11 を形成した後、工程 (2) に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により遮光膜からなる遮光配線 303 を形成する。

【0155】次に工程 (3) に示すように、遮光配線 303 の上に、第 1 絶縁膜 12 (2 層の第 1 層間絶縁膜 12' の下層) を形成し、工程 (4) に示すように、データ線の引き出し配線 301 を上方に形成する予定の領域に対して、エッチングを行い、この領域における第 1 絶縁膜 12 を除去する。ここで、前記エッチングを反応性エッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチングで処理した場合、フォトリソグラフィにより形成したレジストマスクとほぼ同じサイズで異方的に第 1 絶縁膜 12 が除去できるため、設計寸法通りに容易に制御できる利点がある。一方、少なくともウェットエッ

チングを用いた場合には、等方性のため、第1絶縁膜12の開孔領域が広がるが、開孔部の側壁面をテーパ状に形成できるため、後工程の例えば走査線3aを形成するためのポリシリコン膜3やレジストが、開孔部の側壁周囲にエッチングや剥離されずに残ってしまうことがなく、歩留まりの低下を招かない。尚、第1絶縁膜12の開孔部の側壁面をテーパ状に形成する方法としては、ドライエッチングで一度エッチングしてから、レジストパターンを後退させて、再度ドライエッチングを行ってもよい。また、ドライエッチングとウェットエッチングを組み合わせてもよいことは言うまでもない。

【0156】その後、工程(5)に示すように、遮光配線303及び第1絶縁膜12の上に、第2絶縁膜13(2層の第1層間絶縁膜12'の上層)を形成する。

【0157】次に工程(6)に示すように、薄膜トランジスタを生成するために第2絶縁膜13上にアモルファスシリコン膜を形成した後、ポリシリコン膜1を固相成長させるが、このシール領域には、半導体層は不要であるので、図17の工程(7)に示すように、エッチング工程等により、ポリシリコン膜1はこのシール領域では全て除去される。尚、上記工程(5)から(7)の間に、遮光配線303を、データ線の引き出し配線301用の冗長配線とする場合には、遮光配線303の上方においてコンタクトホールを第2絶縁膜13に開ける。尚、引き出し配線301をデータ線6aから延設したA1膜等から直接形成してもよい。

【0158】次に、画素部に対する工程(8)の熱酸化が終了するのを待って、工程(9)に示すように、ポリシリコン層3を堆積した後、工程(10)に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、所定パターンのダミー引き出し配線302を走査線3aと同一層から形成する。従って、ダミー引き出し配線302の層厚は、走査線3a(ゲート電極)と同じく、例えば、約3500Åとされる。

【0159】次に図17の工程(11)及び図18の工程(12)に示すように、不純物イオンをドーブしてダミー引き出し配線302を低抵抗化する。

【0160】次に工程(13)に示すように、ダミー引き出し配線302を覆うように、第2層間絶縁膜4を形成する。尚、工程(14)のエッチング工程においては、ダミー引き出し配線302を、データ線の引き出し配線301用の冗長配線とする場合には、ダミー引き出し配線302の上方においてコンタクトホールを第2層間絶縁膜4に開孔する。

【0161】次に工程(15)に示すように、第2層間絶縁膜4の上に、スパッタ処理等により、A1等を金属膜6として堆積した後、工程(16)に示すように、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等により、データ線の引き出し配線301を形成する。

【0162】次に工程(17)に示すように、データ線

の引き出し配線301上を覆うように、第3層間絶縁膜7を形成する。

【0163】本実施の形態では、特に図16の工程

(4)及び(5)により、データ線の引き出し配線301部分において、第1層間絶縁膜が凹状に窪んで形成されているため、この工程(17)を終えた段階で、画素領域の表面はほぼ平坦となる。

【0164】尚、以上の本実施の形態における液晶装置の製造方法によれば、遮光膜11bと定電位線とを接続するためのコンタクトホールとして、遮光膜11bに至るまで第2層間絶縁膜4及び第1絶縁膜13(第1層間絶縁膜の上層)が開孔され、同時に、TFT30とデータ線6aとを接続するためのコンタクトホール5aとして、半導体層1aに至るまで第2層間絶縁膜4が開孔される。従って、これら2種類のコンタクトホールを一括して開孔できるので、製造上有利である。例えば、選択比を適当な値に設定してのウェットエッチングにより、このような2種類のコンタクトホールを各々所定の深さとなるように一括して開孔することが可能となる。特に、第1層間絶縁膜の凹状に窪んだ部分の深さに応じて、これらのコンタクトホールを開孔する工程が容易となる。遮光膜と定電位線を接続するためのコンタクトホール開孔工程(フォトリソグラフィ工程、エッチング工程等)が削除できるので、工程増による製造コストの増大や歩留まりの低下を招かない。

【0165】以上説明したように本実施の形態における製造プロセスによれば、凹状に窪んだ部分における第1層間絶縁膜12'の層厚を、第2絶縁膜13の層厚の管理により、比較的容易にして確実且つ高精度に制御できる。従って、この凹状に窪んだ部分における第1層間絶縁膜12'の層厚を非常に薄くすることも可能となる。

【0166】尚、第1層間絶縁膜を単層から構成する場合には、図13及び図17に各々示した工程(3)、

(4)及び(5)に若干の変更を加えて、各工程を行えばよい。即ち、工程(3)において、遮光膜11a或いは遮光配線303の上に、例えば、約10000~15000オングストロームといったように若干厚めの単層の第1層間絶縁膜を堆積し、工程(4)において、TFT30、データ線6a、走査線3a及び容量線3b並びにデータ線の引き出し線等を上方に形成する予定の領域に対して、エッチングを行い、この領域における第1層間絶縁膜を1000~2000オングストローム程度の厚みを残すようにする。そして、工程(5)を省略する。このように第1層間絶縁膜12'を単層から構成すれば、従来の場合と比較しても層の数を増加させる必要が無く、凹状に窪んだ部分とそうでない部分との層厚をエッチング時間管理により制御すれば平坦化を図れるので便利である。

【0167】(電子機器)次に、以上詳細に説明した液晶装置100を備えた電子機器の実施の形態について図

20から図23を参照して説明する。

【0168】先ず図20に、このように液晶装置100を備えた電子機器の概略構成を示す。

【0169】図20において、電子機器は、表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、駆動回路1004、液晶装置100、クロック発生回路1008並びに電源回路1010を備えて構成されている。表示情報出力源1000は、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory)、光ディスク装置などのメモリ、画像信号を同調して出力する同調回路等を含み、クロック発生回路1008からのクロック信号に基づいて、所定フォーマットの画像信号などの表示情報を表示情報処理回路1002に出力する。表示情報処理回路1002は、増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知の各種処理回路を含んで構成されており、クロック信号に基づいて入力された表示情報からデジタル信号を順次生成し、クロック信号CLKと共に駆動回路1004に出力する。駆動回路1004は、液晶装置100を駆動する。電源回路1010は、上述の各回路に所定電源を供給する。尚、液晶装置100を構成するTFTアレイ基板の上に、駆動回路1004を搭載してもよく、これに加えて表示情報処理回路1002を搭載してもよい。

【0170】次に図21から図23に、このように構成された電子機器の具体例を各々示す。

【0171】図21において、電子機器の一例たる液晶プロジェクタ1100は、上述した駆動回路1004がTFTアレイ基板上に搭載された液晶装置100を含む液晶表示モジュールを3個用意し、各々RGB用のライトバルブ100R、100G及び100Bとして用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ1100では、メタルハライドランプ等の白色光源のランプユニット1102から投射光が発せられると、3枚のミラー1106及び2枚のダイクロイックミラー1108によって、RGBの3原色に対応する光成分R、G、Bに分けられ、各色に対応するライトバルブ100R、100G及び100Bに各々導かれる。この際特にB光は、長い光路による光損失を防ぐために、入射レンズ1122、リレーレンズ1123及び出射レンズ1124からなるリレーレンズ系1121を介して導かれる。そして、ライトバルブ100R、100G及び100Bにより各々変調された3原色に対応する光成分は、ダイクロイックプリズム1112により再度合成された後、投射レンズ1114を介してスクリーン1120にカラー画像として投射される。

【0172】本実施の形態では特に、遮光膜がTFTの下側にも設けられているため、当該液晶装置100からの投射光に基づく液晶プロジェクタ内の投射光学系による反射光、投射光が通過する際のTFTアレイ基板の表面からの反射光、他の液晶装置から出射した後にダイク

ロイックプリズム1112を突き抜けてくる投射光の一部等が、戻り光としてTFTアレイ基板の側から入射しても、画素電極のスイッチング用のTFT等のチャンネル領域に対する遮光を十分に行うことができる。このため、小型化に適したプリズムを投射光学系に用いても、各液晶装置のTFTアレイ基板とプリズムとの間において、戻り光防止用のARフィルムを貼り付けたり、偏光板にAR被膜処理を施したりすることが不要となるので、構成を小型且つ簡易化する上で大変有利である。

10 【0173】図22において、電子機器の他の例たるマルチメディア対応のラップトップ型のパーソナルコンピュータ(PC)1200は、上述した液晶装置100がトップカバーケース内に備えられており、更にCPU、メモリ、モデム等を収容すると共にキーボード1202が組み込まれた本体1204を備えている。

20 【0174】また図23に示すように、駆動回路1004や表示情報処理回路1002を搭載しない液晶装置100の場合には、駆動回路1004や表示情報処理回路1002を含むIC1324がポリイミドテープ1322上に実装されたTCP (Tape Carrier Package) 1320に、TFTアレイ基板10の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して物理的且つ電氣的に接続して、液晶装置として、生産、販売、使用等することも可能である。

30 【0175】以上図21から図23を参照して説明した電子機器の他にも、液晶テレビ、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、エンジニアリング・ワークステーション(EWS)、携帯電話、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた装置等などが図20に示した電子機器の例として挙げられる。

【0176】以上説明したように、本実施の形態によれば、製造効率が高く高品位の画像表示が可能な液晶装置100を備えた各種の電子機器を実現できる。

【0177】

40 【発明の効果】本発明の電気光学装置によれば、シール領域の表面が平坦化されているので、シール材に混入したギャップ材による引き出し配線の断線やショートなどの配線不良を低減できる。しかも、シール領域の表面と画素領域の表面との間でも平坦化が図られているので、比較的大きいギャップ材をシール材に混入して基板間ギャップの制御を高精度で行える。これらの結果、画素や配線の微細化及び画素の高開口率化を図りつつ、信頼性が高く、しかも液晶の配向状態が良好で高品位の画像表示を行える電気光学装置を実現できる。

50 【0178】本発明の電子機器によれば、電子機器は、上述した本願発明の電気光学装置を備えているので、信頼性が高いと共に液晶の配向状態が良く、高品位の画像表示が可能な液晶プロジェクタ、パーソナルコンピュー

タ、ページャ等の様々な電子機器を実現可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明による液晶装置の全体構成を示す平面図である。

【図 2】 図 1 の H-H' 断面図である。

【図 3】 本発明による液晶装置の実施の形態に備えられる、データ線、走査線、画素電極、遮光膜等が形成された TFT アレイ基板上の隣接する画素群の平面図である。

【図 4】 図 1 の A-A' 断面を対向基板等と共に示す液晶装置の実施の形態の断面図である。

【図 5】 図 1 の C-C' 断面を対向基板等と共に示す液晶装置の断面図である。

【図 6】 シール領域に形成されたデータ線及び走査線の引き出し配線部分を拡大して示す拡大平面図である。

【図 7】 シール領域に形成されたデータ線の引き出し配線部分を更に拡大して示す拡大平面図である。

【図 8】 シール領域下に形成された引き出し配線部における液晶装置の TFT アレイ基板側の断面図である。

【図 9】 画像信号線を横切ってサンプリング回路駆動信号線から引き出し配線へ至る中継配線部における液晶装置の TFT アレイ基板側の断面図である。

【図 10】 シール領域と画素領域における基板間ギャップを各種の層構造の場合について比較する、液晶装置のシール領域及び画素領域における断面図である。

【図 11】 本実施の形態の変形例でのシール領域と画素領域における基板間ギャップを比較する、液晶装置のシール領域及び画素領域における断面図である。

【図 12】 本実施の形態の定電位線と遮光膜との接続の一例を示す TFT アレイ基板上における配線の平面図である。

【図 13】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 4 に示した部分について順を追って示す工程図（その 1）である。

【図 14】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 4 に示した部分について順を追って示す工程図（その 2）である。

【図 15】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 4 に示した部分について順を追って示す工程図（その 3）である。

【図 16】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 4 に示した部分について順を追って示す工程図（その 4）である。

【図 17】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 8（3）に示した部分について順を追って示す工程図（その 1）である。

【図 18】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図 8（3）に示した部分について順を追って示す工程図（その 2）である。

【図 19】 液晶装置の実施の形態の製造プロセスを図

8（3）に示した部分について順を追って示す工程図（その 3）である。

【図 20】 本発明による電子機器の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。

【図 21】 電子機器の一例としての液晶プロジェクタを示す断面図である。

【図 22】 電子機器の他の例としてのパーソナルコンピュータを示す正面図である。

【図 23】 電子機器の一例としての TCP を用いた液晶装置を示す斜視図である。

【図 24】 ギャップ材（ガラスファイバ）による、従来の基板間ギャップの制御を示す液晶装置のシール領域の平面図及び断面図である。

【図 25】 ギャップ材（ガラスビーズ）による、従来の基板間ギャップの制御を示す液晶装置のシール領域の平面図及び断面図である。

【符号の説明】

1 a …半導体層

3 a …走査線（ゲート電極）

3 b …容量線（第 2 蓄積容量電極）

4 …第 2 層間絶縁膜

5 a …コンタクトホール

6 a …データ線（ソース電極）

7 …第 3 層間絶縁膜

8 …コンタクトホール

9 a …画素電極

10 …TFT アレイ基板

11 a …遮光膜

12' …第 1 層間絶縁膜

19 …配向膜

20 …対向基板

21 …対向電極

22 …配向膜

23 …第 2 遮光膜

30 …TFT

50 …液晶層

52 …シール材

53 …周辺見切り

70 …蓄積容量

100 …液晶装置

101 …データ線駆動回路

103 …サンプリング回路

104 …走査線駆動回路

116 a、116 b、116 c …中継配線

300 …ギャップ材


301 …データ線の引き出し配線

302 …ダミー配線


401 …ダミー配線

402 …走査線の引き出し配線


【 図 1 】



【图 2】




【图 3】







【図 4】




【図 5】




【図 20】




【図 9】




【図 22】




【図6】




【図11】




【図23】





【図 7】




【図 8】




【図 15】




【図12】




【図13】




【図14】




【図24】




【图 17】




【图 2 1】




【図18】



【図19】



【図25】



## フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 LA07 LA15 LA47 NA06 NA24  
NA25 NA39 NA44 NA60 PA06  
QA02 QA12 QA14 RA05 RA06  
RA10 SA01 TA02 TA04 TA09  
TA13 UA05  
2H090 HA04 HA06 HB03X HC03  
HC11 HC12 HC17 HC18 HD03  
HD05 HD06 KA05 KA06 KA08  
LA02 LA04  
2H092 JA25 JA29 JA38 JA46 JB13  
JB23 JB32 JB54 JB57 JB63  
JB69 KA04 KA07 KB14 KB25  
MA05 MA07 MA13 MA17 MA27  
MA35 MA37 MA41 NA01 NA13  
NA15 NA17 NA18 NA19 NA25  
NA27 NA28 NA29 PA03 PA09  
QA07 QA08 QA10 RA05

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images  
problems checked, please do not report the  
problems to the IFW Image Problem Mailbox**